

ZA Les Jalfrettes
03500 St Pourçain sur Sioule

Tél. 04 70 45 43 24

Fax. 04 70 45 98 97

Email : info@sedec-03.com

Site : www.sedec-03.com

Menuiserie SEDEC SAS

Z.A. LES JALFRETTES

03500 SAINT-POURCAIN SUR SIOULE

Charte de qualité Menuiseries 21 Gamme Traditionnelle

Affaire suivie par : Marie HUGUET - marie@sedec-03.com

Délai indicatif selon délai de fabrication des produits:

Livraison : Société SEDEC - ZA les Jalfrettes - BP 19 - 03500 ST POURCAIN SUR SIOULE

Vos références : STOCK SITE WEB / Nom Clt SEDEC SAS

Devis n° D1701MH07902 du 24/01/2017

Désignation des fournitures

Qté P.U.H.T. Total H.T. TVA



Menuiseries isolantes gamme « à l'Ancienne » sans recouvrement à noix et gueule de loup, pièce d'appui arrondie et jet d'eau arrondis, ferrages avec paumelles, crémone fonte RY en applique ou espagnolette, portes fenêtrées équipées d'une pièce d'appui bois.


Cas généraux : Uw <= 1,7 et Sw >=0,36

Châssis 1 vantail
Larg 780 mm x Haut 780 mm

- . Épaisseur 58mm
- . Double joint phonique
- . Essence Chêne abouté à peindre
- . Prépeinture blanche
- . Dormant neuf
- . Dim. hors tout, pose en neuf
- . Vitrage clair 4/16/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1)
- . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir
- . Petits-bois assemblés : 2 x 2 carreaux par vitrage
- . Droite tirant
- . Crémone RY fer patiné (poignée bouton)
- . Paumelles fer patiné
- . Sans pièce d'appui
- . Parclose spéciale

 Fabrication française

3 144.75 434.25 1



Fenêtre 2 vantaux
Larg 1560 mm x Haut 1260 mm

- . Profil arrondi int ext.
- . Épaisseur 58mm
- . Double joint phonique
- . Essence Bois exotique rouge
- . Traitement IFH
- . Dormant neuf
- . Dim. hors tout, pose en neuf
- . Vitrage clair 4/20/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1)
- . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir
- . Crémone RY noire (poignée bouton)
- . Paumelles noires
- . Hauteur d'allège : 1000
- . Pièce d'appui arrondi

 Fabrication française

1 164.66 164.66 1







Fabricant de Menuiseries extérieures Bois / Mixte Bois Alu - Portes d'entrée - Escaliers
Négoce de Volets roulants - Volets battants - Persiennes - Portes de garage - Portes intérieures

Désignation des fournitures		Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	<p>Fenêtre 2 vantaux Larg 860 mm x Haut 1330 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Profil pente à 45° ext, doucine int. . Épaisseur 58mm . Double joint phonique . Essence Bois exotique rouge abouté à peindre . Prépeinture blanche . Dormant neuf . Dim. hors tout, pose en neuf . Vitrage clair 4/20/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1) . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir . Petits-bois assemblés : 1 traverse par vitrage . Crémone RY fer patiné (poignée bouton) . Paumelles 3 lames fer patiné . Hauteur d'allège : 900 . Pièce d'appui arrondi <p> Fabrication française</p>	1	219.68	219.68	1
	<p>Fenêtre 2 vantaux Larg 950 mm x Haut 1340 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Profil arrondi int ext. . Épaisseur 58mm . Double joint phonique . Essence Chêne clair 3 plis . Prépeinture blanche . Dormant neuf . Dim. hors tout, pose en neuf . Vitrage clair 4/20/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1) . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir . Petits-bois collés : 2 traverses par vitrage . Sans crémone ni espagnolette . Paumelles 3 lames fer patiné . Hauteur d'allège : 900 . Pièce d'appui arrondi <p> Fabrication française</p>	1	189.91	189.91	1
	<p>Fenêtre 2 vantaux Larg 845 mm x Haut 1535 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Profil arondi int ext. . Épaisseur 58mm . Double joint phonique . Essence Chêne clair 3 plis . Prépeinture blanche . Dormant neuf . Dim. hors tout, pose en neuf . Vitrage clair 4/20/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1) . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir . Petits-bois collés : 3 traverses par vitrage . Sans crémone ni espagnolette . Paumelles 3 lames fer patiné . Hauteur d'allège : 900 . Pièce d'appui arrondi <p> Fabrication française</p>	1	198.51	198.51	1
	<p>Châssis 1 vantail Larg 700 mm x Haut 2165 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Profil pente à 45° ext, arrondi int. . Épaisseur 58mm . Double joint phonique . Essence Bois exotique rouge abouté à peindre . Prépeinture blanche . Dormant neuf . Dim. hors tout, pose en neuf . Vitrage clair 4/20/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1) . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir 	1	154.35	154.35	1

Fabricant de Menuiseries extérieures Bois / Mixte Bois Alu - Portes d'entrée - Escaliers
Négoce de Volets roulants - Volets battants - Persiennes - Portes de garage - Portes intérieures

Désignation des fournitures

Qté P.U.H.T. Total H.T. TVA

	<ul style="list-style-type: none"> . Petits-bois collés : 2 traverses par vitrage . Gauche tirant . Crémone RY noire (poignée bouton) . Paumelles noires . Hauteur d'allège : 960 . Traverse dormante large 76 mm . Pièce d'appui arrondi . Rejigot bois 80/60 en fourniture <p> Fabrication française</p>				
	<p>Menuiseries isolantes gamme « Traditionnelle » avec recouvrement, pièce d'appui et jet d'eau arrondis, portes fenêtre équipées d'un seuil aluminium surbaissé Cas généraux : Uw <= 1,7 et Sw >= 0,36</p> <p>Châssis 1 vantail Larg 585 mm x Haut 815 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Profil quart de rond . Épaisseur 58mm . Essence Bois exotique rouge . Prépeinture et 1 couche de finition RAL 9010 . Dormant rénovation avec habillage 50x10 1 arrondi et bavette alu 70x90 angle 135° . Dim. fond de feuillure, JEU DEDUIT . Appui rénovation . Vitrage clair 4/16/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1) . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir . Gauche tirant . 1 mortaise + grille 15m3/h . Poignée F9 aspect inox . Feuillure 40x20 sur 4 côtés <p> Fabrication française</p>	1	75.93	75.93	1
	<p>Fenêtre 2 vantaux Larg 990 mm x Haut 1920 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Profil quart de rond . Épaisseur 58mm . Essence Chêne clair 3 plis . Traitement anti-tanin . Dormant neuf . Dim. hors tout, pose en neuf . Appui large 120mm . Vitrage clair 4/16/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1) . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir . Petits-Bois collés : 3 traverses par vitrage . Fiches rustiques fer patiné . Bouton aquitaine Fer patiné . Hauteur poignée au 1er petit bois <p> Fabrication française</p>	1	151.55	151.55	1
	<p>Porte-fenêtre 1 vantail Larg 800 mm x Haut 1955 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Profil quart de rond . Épaisseur 58mm . Essence Chêne clair 3 plis . Traitement anti-tanin . Dormant neuf . Dim. hors tout, pose en neuf . Seuil Alu 20 mm . Vitrage clair 4/20/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1) . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir . Soubassement à panneau plate bande hauteur standard (400 mm) . Gauche tirant . Forme : Cintre surbaissé traverse dormante droite . Serrure à barillet + cylindre . Fiches rustiques fer patiné 	1	163.92	163.92	1

Fabricant de Menuiseries extérieures Bois / Mixte Bois Alu - Portes d'entrée - Escaliers
Négoce de Volets roulants - Volets battants - Persiennes - Portes de garage - Portes intérieures

Désignation des fournitures

Qté P.U.H.T. Total H.T. TVA

	<ul style="list-style-type: none"> . Poignée F9 aspect inox . Flèche 70 mm total <p> Fabrication française</p>				
	<p>Fenêtre 2 vantaux Larg 1415 mm x Haut 2020 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Profil quart de rond . Épaisseur 58mm . Essence Bois exotique rouge . Traitement IFH . Dormant rénovation avec bavette alu 70x90 angle 135° . Dim. fond de feuillure, JEU DEDUIT . Appui rénovation . Vitrage clair 4/20/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1) . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir . Petits-Bois collés : 1 traverse haute par vitrage vue 515 mm . Fiches rustiques fer patiné . Bouton aquitaine Fer patiné . Hauteur poignée 56 cm . Feuillure 46x20 sur 4 côtés <p> Fabrication française</p>	1	164.29	164.29	1
	<p>Fenêtre 2 vantaux Larg 1260 mm x Haut 2025 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Profil quart de rond . Épaisseur 58mm . Essence Bois exotique rouge . Traitement IFH . Dormant rénovation avec bavette alu 70x90 angle 135° . Dim. fond de feuillure, JEU DEDUIT . Appui rénovation . Vitrage clair 4/20/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1) . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir . Petits-Bois collés : 1 traverse haute par vitrage vue 515 mm . 1 mortaise de ventilation . Fiches rustiques fer patiné . Bouton aquitaine Fer patiné . Feuillure 46x20 sur 4 côtés . Hauteur poignée 56 cm <p> Fabrication française</p>	1	151.52	151.52	1
<p>Ensemble composé Larg 1650 mm x Haut 1630 mm</p> <p>- Fenêtre 2 vantaux + 2 fixes vitrés sur dormant : Larg 1650 mm x Haut 1280 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Profil arrondi . Épaisseur 58mm . Essence Bois exotique rouge abouté à peindre . Prépeinture blanche . Dormant neuf . Dim. hors tout, pose en neuf . Appui arrondi . Vitrage clair 4/20/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1) . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir . Poignée F9 aspect inox . Hauteur poignée 513 mm . Tapées persiennes entre 1450 mm . Vantaux inégaux . Vue des fixes largeur 180 mm <p>- Imposte fixe vitrée sur dormant : Larg 1650 mm x Haut 350 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Profil arrondi . Épaisseur 58mm . Essence Bois exotique rouge abouté à peindre . Prépeinture blanche . Dormant neuf 	1	236.19	236.19	1	

Fabricant de Menuiseries extérieures Bois / Mixte Bois Alu - Portes d'entrée - Escaliers
Négoce de Volets roulants - Volets battants - Persiennes - Portes de garage - Portes intérieures

Désignation des fournitures

Qté P.U.H.T. Total H.T. TVA

	<ul style="list-style-type: none"> . Dim. hors tout, pose en neuf . Appui arrondi . Vitrage clair 4/16/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1) . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir . 2 pilettes . Vue des vitrages en hauteur 260 mm <p> Fabrication française</p>				
	<p>Fenêtre 2 vantaux Larg 840 mm x Haut 1640 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Profil arrondi . Épaisseur 58mm . Essence Bois exotique rouge . Traitement IFH . Dormant neuf . Dim. hors tout, pose en neuf . Appui arrondi . Vitrage clair 4/20/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1) . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir . Petits-Bois collés : 2 traverses par vitrage . 1 mortaise + grille 15m3/h . Poignée F9 aspect inox . Hauteur d'allège à préciser <p> Fabrication française</p>	1	111.07	111.07	1
	<p>Fenêtre 2 vantaux Larg 1205 mm x Haut 1250 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Profil arrondi . Épaisseur 58mm . Essence Bois exotique rouge abouté à peindre . Prépeinture et 1 couche de finition RAL 7042 . Dormant neuf . Dim. hors tout, pose en neuf . Appui arrondi . Vitrage clair 4/20/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1) . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir . Petits-Bois collés : 1 traverse par vitrage . Fiches réglables Otlav . Poignée F9 aspect inox . Hauteur d'allège à préciser . Traverse dormante large 198 mm avec languette <p> Fabrication française</p>	1	194.73	194.73	1
	<p>Châssis 1 vantail Larg 600 mm x Haut 900 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Profil arrondi . Épaisseur 58mm . Essence Bois exotique rouge . Prépeinture blanche . Dormant neuf . Dim. hors tout, pose en neuf . Appui arrondi . Vitrage clair 4/20/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1) . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir . Petits-Bois collés : 2 x 3 carreaux par vitrage . Droite tirant . Poignée F9 aspect inox . Hauteur d'allège à préciser <p> Fabrication française</p>	1	117.12	117.12	1

Fabricant de Menuiseries extérieures Bois / Mixte Bois Alu - Portes d'entrée - Escaliers
Négoce de Volets roulants - Volets battants - Persiennes - Portes de garage - Portes intérieures

Désignation des fournitures		Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	<p>Fenêtre 2 vantaux Larg 1450 mm x Haut 1480 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Profil arrondi . Épaisseur 58mm . Double joint phonique . Essence Bois exotique rouge abouté à peindre . Prépeinture blanche . Dormant neuf . Dim. hors tout, pose en neuf . Appui arrondi . Vitrage clair 6/18/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1) . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir . Poignée F9 aspect inox . Hauteur poignée 513mm <p> Fabrication française</p>	1	126.30	126.30	1
	<p>Fenêtre 2 vantaux Larg 1450 mm x Haut 1480 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Profil arrondi . Épaisseur 58mm . Double joint phonique . Essence Bois exotique rouge abouté à peindre . Prépeinture blanche . Dormant neuf . Dim. hors tout, pose en neuf . Appui arrondi . Vitrage clair 10/14/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1) . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir . Poignée F9 aspect inox . Hauteur poignée 513 mm <p> Fabrication française</p>	1	131.01	131.01	1
	<p>Fenêtre 2 vantaux Larg 1450 mm x Haut 1480 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Profil arrondi . Épaisseur 58mm . Double joint phonique . Essence Bois exotique rouge abouté à peindre . Prépeinture blanche . Dormant neuf . Dim. hors tout, pose en neuf . Appui arrondi . Vitrage clair AC 442/14/6 FE Argon (Coef. Ug = 1.1) . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir . Poignée F9 aspect inox . Hauteur poignée 513mm <p> Fabrication française</p>	1	158.65	158.65	1
	<p>Châssis 1 vantail Larg 590 mm x Haut 1040 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Profil arrondi . Épaisseur 58mm . Essence Bois exotique rouge . Lasure foncée 1 couche . Dormant neuf . Dim. hors tout, pose en neuf . Appui large 120mm . Vitrage clair 4/20/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1) . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir . Petits-Bois collés : 2 x 2 carreaux par vitrage . Droite tirant . 1 mortaise + grille 15m3/h . Poignée F9 aspect inox . Hauteur d'allège : 900 	1	66.98	66.98	1

Fabricant de Menuiseries extérieures Bois / Mixte Bois Alu - Portes d'entrée - Escaliers
Négoce de Volets roulants - Volets battants - Persiennes - Portes de garage - Portes intérieures

Désignation des fournitures

Qté P.U.H.T. Total H.T. TVA

	<p> Fabrication française</p> <p>Porte-fenêtre 2 vantaux Larg 1080 mm x Haut 2420 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Profil arrondi . Épaisseur 58mm . Double joint phonique . Essence Chêne abouté à peindre . Prépeinture et 1 couche de finition RAL 9010 . Dormant neuf . Dim. hors tout, pose en neuf . Seuil Alu 20 mm . Vitrage clair 4/20/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1) . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir . Petits-Bois collés : 2 traverses par vitrage . Soubassement à panneau plate bande (haut 550) . Droite tirant . Forme : Cintre surbaissé traverse dormante droite . Serrure à barillet + cylindre . Poignée F9 aspect inox . Flèche 60 mm tableau 	1	345.66	345.66	1
	<p> Fabrication française</p> <p>Fenêtre 2 vantaux Larg 940 mm x Haut 1820 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Profil arrondi . Épaisseur 58mm . Essence Bois exotique rouge abouté à peindre . Prépeinture et 1 couche de finition RAL 9010 . Dormant neuf . Dim. hors tout, pose en neuf . Appui arrondi . Vitrage clair 4/20/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1) . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir . Petits-Bois collés : 3 traverses par vitrage . Forme : Cintre surbaissé traverse dormante droite . Poignée F9 aspect inox . Hauteur d'allège : 800 . Pièce d'appui plus haute (72mm) . Flèche 50 mm tableau 	1	204.15	204.15	1
	<p> Fabrication française</p> <p>Portes isolantes équipées de paumelles réglables, d'un seuil aluminium surbaissé ou d'une plinthe automatique encastrée</p> <p>Ensemble composé Larg 1270 mm x Haut 2630 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Porte d'entrée 1 vantail LOIRE : Larg 1270 mm x Haut 2250 mm . Profil arrondi . Épaisseur 58mm . Double joint phonique . Essence Bois exotique rouge . Traitement IFH . Dormant neuf . Dim. hors tout, pose en neuf . Vitrage clair 442/16/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1) . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir . Soubassement à 2 panneaux plate bande par vantail hauteur standard (900 mm) . Droite tirant . Pommeau Noir . Serrure 3 points Europa + cylindre . Seuil Alu 20 mm . Garniture Aquitaine fer noir . Caches fiches fer noir . Fiches réglables Otlav . Montants dormants 78 mm 	1	340.49	340.49	1

Fabricant de Menuiseries extérieures Bois / Mixte Bois Alu - Portes d'entrée - Escaliers
Négoce de Volets roulants - Volets battants - Persiennes - Portes de garage - Portes intérieures

Désignation des fournitures

Qté P.U.H.T. Total H.T. TVA

- . Moulure grand cadre 1 face sur panneaux
- . Frise horizontale pour pommeau
- Imposte fixe vitrée sur faux ouvrant : Larg 1270 mm x Haut 380 mm
 - . Profil arrondi
 - . Épaisseur 58mm
 - . Double joint phonique
 - . Essence Bois exotique rouge
 - . Traitement IFH
 - . Dormant neuf
 - . Dim. hors tout, pose en neuf
 - . Vitrage clair 442/16/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1)
 - . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir
 - . Montants dormants 78 mm
 - . Traverse dormante large (88 mm)

 Fabrication française


Menuiseries isolantes gamme « EURO » avec recouvrement, pièce d'appui et jet d'eau arrondis, portes fenêtre équipées d'un seuil aluminium surbaissé, sans battement central, poignée centrée sur les menuiseries à 2-3-4 Vantaux avec crémone.

Cas généraux : $U_w \leq 1,7$ et $S_w \geq 0,36$

Fenêtre 2 vantaux
Larg 1450 mm x Haut 1480 mm

- . Profil arrondi
- . Épaisseur 68mm
- . Double joint phonique
- . Essence Bois exotique rouge abouté à peindre
- . Prépeinture blanche
- . Dormant neuf
- . Dim. hors tout, pose en neuf
- . Appui arrondi
- . Vitrage clair SP10FE/20/STADIPAC442 Argon (Coef. Ug = 1.1)
- . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir
- . Poignée F9 aspect inox
- . Poignée centrée
- . Hauteur poignée 513

 Fabrication française




1 168.95 168.95 1

Fenêtre 2 vantaux
Larg 1450 mm x Haut 1480 mm

- . Profil arrondi
- . Épaisseur 68mm
- . Double joint phonique
- . Essence Bois exotique rouge abouté à peindre
- . Prépeinture blanche
- . Dormant neuf
- . Dim. hors tout, pose en neuf
- . Appui arrondi
- . Vitrage clair StadipAC442/16STADIPAC662 Argon (Coef. Ug = 1.1)
- . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir
- . Poignée F9 aspect inox
- . Poignée centrée
- . Hauteur poignée 513


 Fabrication française



1 168.95 168.95 1

Châssis 1 vantail oscillo-battant
Larg 800 mm x Haut 1650 mm

- . Profil quart de rond
- . Épaisseur 58mm
- . Essence Bois exotique rouge
- . Prépeinture et 1 couche de finition RAL 7047
- . Dormant neuf
- . Dim. hors tout, pose en neuf



1 132.90 132.90 1


Fabricant de Menuiseries extérieures Bois / Mixte Bois Alu - Portes d'entrée - Escaliers
Négoce de Volets roulants - Volets battants - Persiennes - Portes de garage - Portes intérieures

Désignation des fournitures

Qté P.U.H.T. Total H.T. TVA


- . Appui arrondi
- . Vitrage GR 200 GRANITE 4/16/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1)
- . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir
- . Petits-Bois collés : 2 traverses par vitrage vue haut et bas 20 cm
- . Droite tirant
- . Béquille Nevers Fer noir
- . Pilette de 71 mm

 Fabrication française




Châssis 1 vantail oscillo-battant
Larg 860 mm x Haut 1180 mm

- . Profil pente à 15°
- . Épaisseur 58mm
- . Double joint phonique
- . Essence Pin 3 plis -Traitement incolore
- . Dormant neuf
- . Dim. hors tout, pose en neuf
- . Pièce d'appui 68x135 avec nez rapporté
- . Vitrage clair 4/20/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1)
- . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir
- . Gauche tirant
- . Poignée F9 aspect inox
- . Hauteur d'allège : 1100
- . Dormants élargis (80 mm)
- . Traverse dormante large (120 mm)

 Fabrication française

1 85.19 85.19 1




Ensemble composé
Larg 1060 mm x Haut 2625 mm

- Porte-fenêtre 2 vantaux : Larg 1060 mm x Haut 2000 mm
 - . Profil arrondi
 - . Épaisseur 58mm
 - . Essence Pin abouté à peindre
 - . Prépeinture blanche
 - . Dormant neuf
 - . Dim. hors tout, pose en neuf
 - . Seuil Alu 20 mm
 - . Vitrage clair 442/16/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1)
 - . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir
 - . Petits-Bois collés : 2 traverses par vitrage
 - . Soubassement à panneau plate bande (haut 750)
 - . Sens d'ouverture à définir
 - . Crémone verrou
 - . Poignée F9 aspect inox
 - . Poignée centrée
- Imposte fixe vitrée sur faux ouvrant : Larg 1060 mm x Haut 625 mm
 - . Profil arrondi
 - . Épaisseur 58mm
 - . Essence Pin abouté à peindre
 - . Prépeinture blanche
 - . Dormant neuf
 - . Dim. hors tout, pose en neuf
 - . Appui arrondi
 - . Vitrage clair 4/20/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1)
 - . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir

 Fabrication française

1 230.55 230.55 1



Fenêtre 2 vantaux
Larg 795 mm x Haut 1390 mm

- . Profil pente à 45° ext arrondi int
- . Épaisseur 58mm
- . Double joint phonique
- . Essence Chêne clair 3 plis
- . Traitement anti-tanin

1 278.00 278.00 1

Fabricant de Menuiseries extérieures Bois / Mixte Bois Alu - Portes d'entrée - Escaliers
Négoce de Volets roulants - Volets battants - Persiennes - Portes de garage - Portes intérieures

Désignation des fournitures

Qté P.U.H.T. Total H.T. TVA

- . Dormant rénovation avec habillage 50x10 1 arrondi
- . Dim. fond de feuillure, jeu non déduit
- . Appui rénovation
- . Vitrage clair 4/20/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1)
- . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir
- . Petits-Bois assemblés lg 49 mm : 1 traverse haute par vitrage vue 40 cm
- . Fiches turlupés fer patiné
- . Fausse crémone fer patiné (poignée bouton)
- . Poignée centrée
- . Hauteur d'allège : 800
- . Feuillure 46x20 sur 4 côtés

 Fabrication française

Volet roulant MONO ID2 de marque BUBENDORFF
 Caisson et tablier en aluminium
 Coulisses aluminium équipées de joints traités anti-UV et d'arrêts bas de tablier, dim 45x26mm
 Lame finale en aluminium équipée d'un joint tubulaire
 Manoeuvre électrique, centralisable sur option
 Moteur de classe 2 (double isolation), livré avec 1 télécommande radio sécurisée
 Garantie 7 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement
 Fabrication 100% française
 Certifié NF Fermetures

Volet roulant MONO ID2 ORIGINAL - Lames ALU DP368
Larg (LA) 1164 mm x Haut (HB) 1645 mm

- . Sous linteau, enroulement extérieur, fixation en fond de coulisse, imp. N°3
- . Caisson compact en aluminium à pan coupé 20°, sans vis apparentes, hauteur 172mm
- . Tablier à lames aluminium double paroi avec mousse isolante sans CFC, traité anti-corrosion et équipé d'embouts anti-frottement et de verrous automatiques anti-relevage
- . DeltaR=0,15 m2.K/W
- . Teinte tablier : 100 Blanc côté extérieur, gris diamant côté intérieur
- . Teinte encadrement : 100 Blanc
- . DIMENSIONS TABLEAUX SANS JEUX


 Fabrication française

Porte sectionnelle plafond à ressorts de torsion avec portillon intégré
 Tablier en acier double paroi isolé épaisseur 40mm
 Structure à assembler au mur (ligne d'arbre, traverse et montants indépendants)
 Couleur structure : acier galvanisé (laquée blanche en option)
 Double galets montés sur roulement à bille
 Charnières blanches
 Réglage bas de tension de câble
 Joints d'étanchéité sur les 4 côtés, entre chaque section et sur le portillon

Largeur du portillon : 650, 750, 850 ou 1000 mm
 Seuil portillon extra plat : 20-25 mm
 Seuil portillon renforcé : 60 mm (au-delà de 3m de large)




- Serrure multipoints automatique (ou 3 points indépendants)
- Cylindre sécurité anti-perçage fourni avec 5 clés et carte de reproduction (sur serrure multipoints uniquement)
- Ferme-porte avec blocage à 90°
- Contacteur de sécurité sur portillon

Retombée Normale = 200 mm (arbre à l'avant)
 Retombée Réduite = 130 mm (arbre à l'arrière)



1 118.40 118.40 1

Fabricant de Menuiseries extérieures Bois / Mixte Bois Alu - Portes d'entrée - Escaliers
Négoce de Volets roulants - Volets battants - Persiennes - Portes de garage - Portes intérieures

Désignation des fournitures		Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	<p>Ecoïçon mini = 90 mm</p> <p>Porte livrée en KIT, à assembler sur chantier.</p> <p>Porte sectionnelle plafond avec portillon - MAORI Largeur de baie 3500 mm x Hauteur de baie 3000 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Porte Sur-Mesure . Structure TRADITIONNELLE . Ressorts de torsion . Manoeuvre électrique : Moteur SOMMER DUO 800 . 2 Emetteurs STICK 4 canaux . Panneaux : Woodgrain Cassette (Nombre sur la largeur : 5 cassettes) . Couleur panneau face extérieure : autre RAL ou finition 8014 . Finition : Satinée . Largeur du portillon : 750mm . Sens d'ouverture du portillon : gauche poussant (vue intérieure) . Position du portillon : portillon centré sur la porte . Condamnation du portillon par serrure multipoints automatique . Ferme porte en applique . Poignée du portillon : aspect inox . Retombée de lintheau (retombée normale) : 200 mm . Ecoïçon gauche (vue intérieure) : 90mm / Ecoïçon droit (vue intérieure) : 90mm . Position de la poignée du portillon : sur la section 2 <p> Fabrication française</p>	1	863.76	863.76	1
	<p>Persienne métallique tradition : 4 vantaux Larg 950 mm x Haut 1740 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Entre tapées bois . Finition : Antirouille poudre après dégraissage et phosphatage . Ajourage 2/3 . Espagnolette . Tôle 10/10ème <p> Fabrication française</p>	1	47.49	47.49	1

Réglement : Chèque à réception de facture. (1)
Acompte demandé : 0.00 €

Total TVA 1 (20) = 1 239.02 €

Ce devis est valable 2 mois

Total HT :	6 195.11 €
Total TVA :	1 239.02 €
Total TTC :	7 434.13 €

Je reconnais avoir reçu les conditions générales de vente et les accepte en totalité.

Bon pour accord	Fait à :	le :	Signature :
------------------------	----------	------	-------------

Fabricant de Menuiseries extérieures Bois / Mixte Bois Alu - Portes d'entrée - Escaliers
Négoce de Volets roulants - Volets battants - Persiennes - Portes de garage - Portes intérieures