


Désignation des fournitures

Qté P.U.H.T. Total H.T. TVA



Menuiseries isolantes gamme « EURO » avec recouvrement (jeu de 12 mm), pièce d'appui et jet d'eau arrondis, portes fenêtre équipées d'un seuil aluminium surbaissé.

Exemple de calcul thermique pour dimension L1530xH1480 en Exo :  $U_w \leq 1,5$  /  $S_w \geq 0,36$  /  $TLw = 0,54$

Fenêtre 2 vantaux

Larg 1580 mm x Haut 2000 mm

- . Epaisseur 58mm
- . Profil pente à 15° int. ext.
- . Double joint phonique
- . Essence Pin abouté à peindre
- . Prépeinture blanche et 2 couches de finition RAL : RAL 9010 INT et NCS/S3005-G20Y EXT
- . Pose en neuf
- . Dimensions hors tout
- . Dormant neuf avec feuillure à brique
- . Ouverture intérieure
- . Droite tirant (vue intérieure)
- . Appui arrondi 68 x 80
- . Tasseau 60x10 sous pièce d'appui compris dans la hauteur
- . Traverse dormante large : 110 mm
- . Traverse dormante découpée 1950/1875
- . Vitrage clair SP10/14/4 FE Argon (Coef.  $U_g = 1.1$ )
- . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir
- . Petits-bois collés largeur 30mm
- . Petits-bois : 2 traverses par vitrage (vue 400 mm haut et bas)
- . Fiches réglables Otlav
- . Poignée non centrée
- . Hauteur poignée 270 mm
- . 1 mortaise

 Fabrication française


Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
1	308.28	308.28	1

Fabricant de Menuiseries extérieures Bois / Mixte Bois Alu - Portes d'entrée

Négoce de Volets roulants - Volets battants - Persiennes - Portes de garage - Portes intérieures

Désignation des fournitures

Qté P.U.H.T. Total H.T. TVA




**Fenêtre 2 vantaux**  
**Larg 870 mm x Haut 1225 mm**

- . Epaisseur 58mm
- . Profil arrondi int. ext.
- . Double joint phonique
- . Essence Bois exotique rouge abouté à peindre
- . Prépeinture blanche et 1 couche de finition RAL 9010
- . Pose en rénovation
- . Dimensions passage jeu déduit
- . Dormant de rénovation avec feuillure 35x20 sur 4 côtés
- . Ouverture intérieure
- . Droite tirant (vue intérieure)
- . Appui rénovation ( avec aile )
- . Vitrage clair 4/20/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1)
- . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir
- . Petits-bois collés largeur 30mm
- . Petits-bois : 1 traverse haute par vitrage (1/4 hauteur)
- . Couvre joint 45x20 feuilluré arrondi sur 3 côtés et bavette alu 70x90 angle 135°
- . Sans poignée
- . Poignée centrée
- . Hauteur d'allège maçonnerie = 1020mm
- . Hauteur de poignée par rapport au sol fini : 1491mm

Fabrication française

1 192.41 192.41 1



**Porte-fenêtre 2 vantaux**  
**Larg 1215 mm x Haut 2760 mm**

- . Epaisseur 58mm
- . Profil arrondi int. ext.
- . Double joint phonique
- . Essence Bois exotique rouge abouté à peindre
- . Prépeinture blanche et 1 couche de finition RAL 9010
- . Pose en rénovation
- . Dimensions passage jeu déduit
- . Dormant de rénovation avec feuillure 50x30 sur 3 côtés
- . Ouverture intérieure
- . Droite tirant (vue intérieure)
- . Seuil alu Bilcoq RPT 20 mm
- . Montant dormant droit large (à préciser) 90 mm
- . Montant dormant gauche large (à préciser) : 90 mm
- . Traverse dormante large (à préciser) : 90 mm
- . Vitrage clair 4/20/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1)
- . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir
- . Soubassement plein (haut 600 mm)
- . Remplissage dans soubassement : Panneau plate bande 2 faces
- . 1 mortaise + grille 15m3/h
- . Sans habillage
- . Crémone
- . Sans poignée
- . Poignée centrée
- . Hauteur de poignée standard

Fabrication française


1 403.27 403.27 1

**Fabricant de Menuiseries extérieures Bois / Mixte Bois Alu - Portes d'entrée**  
**Négoce de Volets roulants - Volets battants - Persiennes - Portes de garage - Portes intérieures**



**Désignation des fournitures**

**Qté P.U.H.T. Total H.T. TVA**



Menuiseries isolantes gamme « Auvergne » avec recouvrement (jeu de 4 mm), pièce d'appui et jet d'eau arrondis, portes fenêtrée équipées d'un seuil aluminium surbaissé  
Exemple de calcul thermique pour dimensions L1530xH1480 en Exo :  $U_w \leq 1,5$  /  $S_w \geq 0,36$  /  $TL_w = 0,54$

**Fenêtre 2 vantaux  
Larg 1110 mm x Haut 2080 mm**

- . Epaisseur 58mm
  - . Profil arrondi int. ext.
  - . Double joint phonique
  - . Essence Pin abouté à peindre
  - . Prépeinture beige et 2 couches de finition RAL 9010
  - . Pose en tunnel
  - . Dimensions hors tout
  - . Dormant droit
  - . Ouverture intérieure
  - . Droite tirant (vue intérieure)
  - . Appui arrondi 58x88
  - . Vitrage clair 4/20/4 FE Argon (Coef.  $U_g = 1,1$ )
  - . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir
  - . Poignée F9 aspect inox
  - . Hauteur d'allège maçonnerie = 600mm
  - . Hauteur de poignée standard
- Dont éco-contribution REP PMCB : 0.50€ HT

Fabrication française

1 220.05 220.05 1

Règlement : Chèque à réception de facture. (1)  
Acompte demandé : 0.00 €

Total TVA 1 (20) = 224.80 €

**Ce devis est valable 1 mois**

Total HT : 1 124.01 €

Total TVA : 224.80 €

**Total TTC : 1 348.81 €**

Je reconnais avoir reçu les conditions générales de vente et les accepte en totalité.

**Bon pour accord**

Fait à :

le :

Signature :

**Fabricant de Menuiseries extérieures Bois / Mixte Bois Alu - Portes d'entrée  
Négoce de Volets roulants - Volets battants - Persiennes - Portes de garage - Portes intérieures**

