



L'entreprise soussignée,

SEDEC

ZA Les Jalfrettes BP 19

03500 Saint POURCAIN sur SIOULE

Attestation n° 024C

Émise le : 23 juillet 2014

valable jusqu'au : 23 juillet 2016

Selon le dossier technique n° PPF/036B

signataire de la Charte de Qualité « Menuiseries 21 » s'engage à respecter les engagements suivants :

□ **Qualité technique :**

- Avoir obtenu un Avis de Conformité de **FCBA** sur la base d'un dossier technique d'évaluation.
- Avoir subi par FCBA une évaluation initiale de son système de contrôle qualité de production ;
- Effectuer un autocontrôle de sa production sur la base de l'évaluation initiale et d'un cahier des charges commun élaboré par FCBA ;
- Faire effectuer par FCBA une visite de contrôle de la gamme labellisée et du système qualité tous les 2 ans ;
- Renouveler le dossier technique d'évaluation et les essais, à chaque transformation notable de son processus de fabrication ou dans un délai maximum de quatre ans.

□ **Qualité environnementale :** met en œuvre les quatre engagements de progrès définis avec l'

ADEME



- Réduire les consommations d'eau, d'énergie non-renouvelable et de matière (bois)
- Trier pour traiter et/ou valoriser au mieux les déchets
- Privilégier les bois issus de forêts gérées durablement.
- Réduire les émissions de C.O.V (Composés Organiques Volatiles).

□ **Qualité sociétale :**

- Concevoir et fabriquer en France l'ensemble des produits de chaque gamme labellisée.



- Engager avec l' **OPP BTP** une démarche de prévention et d'amélioration des conditions de travail en atelier. Réaliser au minimum annuellement une évaluation des risques professionnels (troubles musculo-squelettiques ; exposition aux poussières de bois ; sécurité des machines ; exposition au bruit ; exposition aux produits de synthèse dangereux) et la consigner dans le document unique.

□ **Qualité de service :**

- Aide à la conception en fonction des exigences architecturales et des performances requises.
- Remise d'une fiche d'entretien et de maintenance au maître d'ouvrage.

Pour sa gamme : Menuiserie Traditionnelle 58mm, fenêtres, portes-fenêtres bois ouvrant à la française à 1, 2, 3 vantaux, fabriquées en chêne ou mengkulang, essences purgées d'aubier. Dimensions maximales en tableau : 1 vantail 2,15 m x 0,80 m ; 2 vantaux 2,15 m x 1,60 m ; 3 vantaux 2,15 m x 2,40 m (voir le dossier technique pour le descriptif précis).

Le dossier technique n° PPF/036B présente également la gamme Menuiserie Traditionnelle 68mm. Aucun essai de type n'a été réalisé pour cette gamme. Cependant, suivant le descriptif fourni par le fabricant (voir dossier technique), les performances des essais de type obtenues sur Menuiserie Traditionnelle 58mm peuvent être extrapolées à Menuiseries Traditionnelle 68mm qui présente une conception au moins équivalente en terme de performance sous réserve d'utiliser des vitrages aux performances équivalentes ou supérieures. Sur la base de ce même descriptif, la gamme Menuiserie Traditionnelle 68mm est également conforme aux normes de spécifications techniques.

Normes de référence :

NF P 23-305 : Menuiserie en bois - Spécifications techniques des fenêtres, portes-fenêtres et châssis fixes en bois

XP P 20-650 parties 1 et 2 : Fenêtres, portes-fenêtres, châssis fixes et ensembles menuisés en bois - Pose de vitrage minéral en atelier

NF DTU 36.5 parties 1, 2 et 3 - Mise en œuvre des fenêtres et portes extérieures

Performances : (se référer au dossier technique pour les normes d'essai et de classification utilisées)

Air, Eau, Vent, essai de type pour fenêtres et portes-fenêtres :

- A^*_4 E^*_{5B} V^*_{c2} classement obtenu sur une porte-fenêtre 3 vantaux ouvrant à la française, en chêne, 2,18 m x 2,40 m (hors tout) Menuiserie Traditionnelle 58mm, sans fourrure d'isolation, vitrage 4/16argon/4 faible émissivité, soubassement panneau isolant, seuil aluminium.

Affaiblissement acoustique, essai de type pour :

Portes-fenêtres :

- $R_{A, tr} = 30$ dB mesuré sur porte-fenêtre 2 vantaux en chêne 2,18 m x 1,45 m (HT) Menuiserie Traditionnelle 58mm version standard, vitrage : 4/16argon/4 faible émissivité, soubassement panneau isolant, seuil aluminium.
- $R_{A, tr} = 35$ dB mesuré sur porte-fenêtre 2 vantaux en chêne 2,18 m x 1,45 m (HT) Menuiserie Traditionnelle 58mm version acoustique, vitrage : 44.2/8argon/10 faible émissivité, double joint, sans soubassement, seuil aluminium.

Fenêtres :

- Voir Dossier Technique pour les valeurs acoustiques tabulées obtenues selon l'annexe B de la norme NF EN 14351-1.

Isolation thermique, essais de type pour Menuiserie Traditionnelle 58mm, 2 vantaux, en chêne ou movingui, intercalaire vitrage aluminium :

Fenêtres : 1,48m x 1,53m (hors-tout) :

- $U_w = 1,6$ W/(m².K) calculé sur version standard, vitrage : 4/16argon/4 faible émissivité.
- $U_w = 1,9$ W/(m².K) calculé sur version acoustique, vitrage : 44.2/8argon/10 faible émissivité, double joint.

Portes-fenêtres : 2,18m x 1,53m (hors-tout) :

- $U_w = 1,7$ W/(m².K) calculé sur version standard, vitrage : 4/16argon/4 faible émissivité, soubassement panneau isolant, seuil aluminium.
- $U_w = 2,0$ W/(m².K) calculé sur version acoustique, vitrage : 44.2/8argon/10 faible émissivité, sans soubassement, double joint, seuil aluminium.

Cette attestation a été délivrée par IRABOIS, gestionnaire de la Charte de Qualité « Menuiseries 21 », après mise en place d'un dossier technique FCBA, qui correspond à une évaluation en date du **18 juillet 2012** selon l'échantillonnage utilisé dans les rapports d'essais.

Cette attestation ne constitue pas une certification de produit au sens de la loi du 3 juin 1994.

L'entreprise signataire déclare avoir pris connaissance du règlement de la charte disponible sur le site www.menuiseries21.com et s'engage à respecter les engagements décrits ci-dessus.

Le Président d'IRABOIS,
gestionnaire de la Charte de Qualité



L'entreprise
signataire




7/9 rue La Pérouse
75784 PARIS cedex 16
tél. 33 (0)1 40 69 57 40
fax. 33 (0)1 40 69 57 41