

Devis n° D1704MH08490

Date: 04/04/2017 Code Client: SEDEC Tel. / Fax. Email:

ZA Les Jalfrettes 03500 St Pourçain sur Sioule

Tél. 0470454324 Fax. 0470459897

Email: info@sedec-03.com Site: www.sedec-03.com

Menuiserie SEDEC SAS Z.A. LES JALFRETTES

03500 SAINT-POURCAIN SUR SIOULE

Charte de qualité Menuiseries 21 Gamme Traditionnelle

Affaire suivie par : Marie HUGUET - marie@sedec-03.com

Délai indicatif selon délai de fabrication des produits:

Livraison : Société SEDEC - ZA les Jalfrettes - BP 19 - 03500 ST POURCAIN SUR SIOULE

Vos références : STOCK SITE WEB / Nom Clt SEDEC SAS

Devis n° D1704MH08490 du 04/04/2017

	Désignation des fournitures	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	
1560	Menuiseries isolantes gamme « à l'Ancienne » sans recouvrement à noix et gueule de loup, pièce d'appui arrondie et jet d'eau arrondis, ferrages avec paumelles, crémone fonte RY en applique ou espagnolette, portes fenêtre équipées d'une pièce d'appui bois. Cas généraux : Uw <= 1,7 et Sw >=0,36 Fenêtre 2 vantaux Larg 1560 mm x Haut 1260 mm Profil arrondi int ext. Épaisseur 58mm Double joint phonique Essence Bois exotique rouge Traitement IFH Dormant neuf Dim. hors tout, pose en neuf Vitrage clair 4/20/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1) Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir Crémone RY noire (poignée bouton) Paumelles noires Hauteur d'allège : 1000 Pièce d'appui arrondi	1	164.66	164.66	1
1330	Fenêtre 2 vantaux Larg 860 mm x Haut 1330 mm Profil pente à 45° ext, doucine int. Épaisseur 58mm Double joint phonique Essence Bois exotique rouge abouté à peindre Prépeinture blanche Domant neuf Dim. hors tout, pose en neuf Vitrage clair 4/20/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1) Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir Petits-bois assemblés : 1 traverse par vitrage Crémone RY fer patiné (poignée bouton) Paumelles 3 lames fer patiné Hauteur d'allège : 900 Pièce d'appui arrondi Fabrication française	1	219.68	219.68	1

700 10101011000 1 0 1 0 0 1 0	Désignation des fournitures	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
SE S	Fenêtre 2 vantaux Larg 845 mm x Haut 1535 mm Profil arondi int ext. Épaisseur 58mm Double joint phonique Essence Chêne clair 3 plis Prépeinture blanche Dormant neuf Dim. hors tout, pose en neuf Vitrage clair 4/20/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1) Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir Petits-bois collés: 3 traverses par vitrage Sans crémone ni espagnolette Paumelles 3 lames fer patiné Hauteur d'allège: 900 Pièce d'appui arrondi	1	198.51	198.51	1
700,	Châssis 1 vantail Larg 700 mm x Haut 2165 mm . Profil pente à 45° ext, arrondi int Épaisseur 58mm . Double joint phonique . Essence Bois exotique rouge abouté à peindre . Prépeinture blanche . Dormant neuf . Dim. hors tout, pose en neuf . Vitrage clair 4/20/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1) . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir . Petits-bois collés : 2 traverses par vitrage . Gauche tirant . Crémone RY noire (poignée bouton) . Paumelles noires . Hauteur d'allège : 960 . Traverse dormante large 76 mm . Pièce d'appui arrondi . Rejigot bois 80/60 en fourniture	1	154.35	154.35	1
585	Menuiseries isolantes gamme « Traditionnelle » avec recouvrement, pièce d'appui et jet d'eau arrondis, portes fenêtre équipées d'un seuil aluminium surbaissé Cas généraux : Uw <= 1,7 et Sw >= 0,36 Châssis 1 vantail Larg 585 mm x Haut 815 mm . Profil quart de rond . Épaisseur 58mm . Essence Bois exotique rouge . Prépeinture et 1 couche de finition RAL 9010 . Dormant rénovation avec habillage 50x10 1 arrondi et bavette alu 70x90 angle 135° . Dim. fond de feuillure, JEU DEDUIT . Appui rénovation . Vitrage clair 4/16/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1) . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir . Gauche tirant . 1 mortaise + grille 15m3/h . Poignée F9 aspect inox . Feuillure 40x20 sur 4 côtés	1	75.93	75.93	1

	Désignation des fournitures	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
990	Fenêtre 2 vantaux Larg 990 mm x Haut 1920 mm Profil quart de rond Épaisseur 58mm Essence Chêne clair 3 plis Traitement anti-tanin Dormant neuf Dim. hors tout, pose en neuf Appui large 120mm Vitrage clair 4/16/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1) Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir Petits-Bois collés: 3 traverses par vitrage Fiches rustiques fer patiné Bouton aquitaine Fer patiné Hauteur poignée au 1er petit bois	1	151.55	151.55	1
1415	Fenêtre 2 vantaux Larg 1415 mm x Haut 2020 mm . Profil quart de rond . Épaisseur 58mm . Essence Bois exotique rouge . Traitement IFH . Dormant rénovation avec bavette alu 70x90 angle 135° . Dim. fond de feuillure, JEU DEDUIT . Appui rénovation . Vitrage clair 4/20/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1) . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir . Petits-Bois collés : 1 traverse haute par vitrage vue 515 mm . Fiches rustiques fer patiné . Bouton aquitaine Fer patiné . Bouton aquitaine Fer patiné . Hauteur poignée 56 cm . Feuillure 46x20 sur 4 côtés	1	164.29	164.29	1
1205	Fenêtre 2 vantaux Larg 1205 mm x Haut 1250 mm . Profil arrondi . Épaisseur 58mm . Essence Bois exotique rouge abouté à peindre . Prépeinture et 1 couche de finition RAL 7042 . Dormant neuf . Dim. hors tout, pose en neuf . Appui arrondi . Vitrage clair 4/20/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1) . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir . Petits-Bois collés : 1 traverse par vitrage . Fiches réglables Otlav . Poignée F9 aspect inox . Hauteur d'allège à préciser . Traverse dormante large 198 mm avec languette	1	194.73	194.73	1
600	Châssis 1 vantail Larg 600 mm x Haut 900 mm . Profil arrondi . Épaisseur 58mm . Essence Bois exotique rouge . Prépeinture blanche . Dormant neuf . Dim. hors tout, pose en neuf . Appui arrondi . Vitrage clair 4/20/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1) . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir . Petits-Bois collés : 2 x 3 carreaux par vitrage	1	117.12	117.12	1

vos references : 57 ook e	Désignation des fournitures	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	. Droite tirant . Poignée F9 aspect inox . Hauteur d'allège à préciser Tabrication française				
1450	Fenêtre 2 vantaux Larg 1450 mm x Haut 1480 mm . Profil arrondi . Épaisseur 58mm . Double joint phonique . Essence Bois exotique rouge abouté à peindre . Prépeinture blanche . Dormant neuf . Dim. hors tout, pose en neuf . Appui arrondi . Vitrage clair 10/14/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1) . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir . Poignée F9 aspect inox . Hauteur poignée 513 mm	1	131.01	131.01	1
1450	Fenêtre 2 vantaux Larg 1450 mm x Haut 1480 mm . Profil arrondi . Épaisseur 58mm . Double joint phonique . Essence Bois exotique rouge abouté à peindre . Prépeinture blanche . Dormant neuf . Dim. hors tout, pose en neuf . Appui arrondi . Vitrage clair AC 442/14/6 FE Argon (Coef. Ug = 1.1) . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir . Poignée F9 aspect inox . Hauteur poignée 513mm Fabrication française	1	158.65	158.65	1
590	Châssis 1 vantail Larg 590 mm x Haut 1040 mm . Profil arrondi . Épaisseur 58mm . Essence Bois exotique rouge . Lasure foncée 1 couche . Dormant neuf . Dim. hors tout, pose en neuf . Appui large 120mm . Vitrage clair 4/20/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1) . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir . Petits-Bois collés : 2 x 2 carreaux par vitrage . Droite tirant . 1 mortaise + grille 15m3/h . Poignée F9 aspect inox . Hauteur d'allège : 900	1	66.98	66.98	1

	Désignation des fournitures	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
1080	Porte-fenêtre 2 vantaux Larg 1080 mm x Haut 2420 mm Profil arrondi Épaisseur 58mm Double joint phonique Essence Chêne abouté à peindre Prépeinture et 1 couche de finition RAL 9010 Dormant neuf Dim. hors tout, pose en neuf Seuil Alu 20 mm Vitrage clair 4/20/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1) Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir Petits-Bois collés : 2 traverses par vitrage Soubassement à panneau plate bande (haut 550) Droite tirant Forme : Cintre surbaissé traverse dormante droite Serrure à barillet + cylindre Poignée F9 aspect inox Fièche 60 mm tableau Salvanta 1000	1	345.66	345.66	1
940	Fenêtre 2 vantaux Larg 940 mm x Haut 1820 mm . Profil arrondi . Épaisseur 58mm . Essence Bois exotique rouge abouté à peindre . Prépeinture et 1 couche de finition RAL 9010 . Dormant neuf . Dim. hors tout, pose en neuf . Appui arrondi . Vitrage clair 4/20/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1) . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir . Petits-Bois collés : 3 traverses par vitrage . Forme : Cintre surbaissé traverse dormante droite . Poignée F9 aspect inox . Hauteur d'allège : 800 . Pièce d'appui plus haute (72mm) . Flèche 50 mm tableau	1	204.15	204.15	1
1270	Portes isolantes équipées de paumelles réglables, d'un seuil aluminium surbaissé ou d'une plinthe automatique encastrée Ensemble composé Larg 1270 mm x Haut 2630 mm - Porte d'entrée 1 vantail LOIRE : Larg 1270 mm x Haut 2250 mm . Profil arrondi . Épaisseur 58mm . Double joint phonique . Essence Bois exotique rouge . Traitement IFH . Dormant neuf . Dim. hors tout, pose en neuf . Vitrage clair 442/16/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1) . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir . Soubassement à 2 panneaux plate bande par vantail hauteur standard (900 mm) . Droite tirant . Pommeau Noir . Serrure 3 points Europa + cylindre . Seuil Alu 20 mm . Garniture Aquitaine fer noir . Caches fiches fer noir . Fiches réglables Otlav . Montants dormants 78 mm . Moulure grand cadre 1 face sur panneaux . Frise horizontale pour pommeau - Imposte fixe vitrée sur faux ouvrant : Larg 1270 mm x Haut 380 mm . Profil arrondi	1	340.79	340.79	1

	Désignation des fournitures	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	. Épaisseur 58mm . Double joint phonique . Essence Bois exotique rouge . Traitement IFH . Dormant neuf . Dim. hors tout, pose en neuf . Vitrage clair 442/16/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1) . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir . Montants dormants 78 mm . Traverse dormante large (88 mm)				
	Fabrication française				
1450	Menuiseries isolantes gamme « EURO » avec recouvrement, pièce d'appui et jet d'eau arrondis, portes fenêtre équipées d'un seuil aluminium surbaissé, sans battement central, poignée centrée sur les menuiseries à 2-3-4 Vantaux avec crémone. Cas généraux : Uw <= 1,7 et Sw >=0,36 Fenêtre 2 vantaux Larg 1450 mm x Haut 1480 mm . Profil arrondi . Épaisseur 68mm . Double joint phonique . Essence Bois exotique rouge abouté à peindre . Prépeinture blanche . Dormant neuf . Dim. hors tout, pose en neuf . Appui arrondi . Vitrage clair SP10FE/20/STADIPAC442 Argon (Coef. Ug = 1.1) . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir . Poignée F9 aspect inox . Poignée centrée . Hauteur poignée 513	1	168.95	168.95	1
1450	Fenêtre 2 vantaux Larg 1450 mm x Haut 1480 mm . Profil arrondi . Épaisseur 68mm . Double joint phonique . Essence Bois exotique rouge abouté à peindre . Prépeinture blanche . Dormant neuf . Dim. hors tout, pose en neuf . Appui arrondi . Vitrage clair StadipAC442/16STADIPAC662 Argon (Coef. Ug = 1.1) . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir . Poignée F9 aspect inox . Poignée centrée . Hauteur poignée 513	1	168.95	168.95	1
1650	Châssis 1 vantail oscillo-battant Larg 800 mm x Haut 1650 mm . Profil quart de rond . Épaisseur 58mm . Essence Bois exotique rouge . Prépeinture et 1 couche de finition RAL 7047 . Dormant neuf . Dim. hors tout, pose en neuf . Appui arrondi . Vitrage GR 200 GRANITE 4/16/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1) . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir . Petits-Bois collés : 2 traverses par vitrage vue haut et bas 20 cm	1	132.90	132.90	1

	Désignation des fournitures	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	. Droite tirant . Béquille Nevers Fer noir . Pilette de 71 mm National Fabrication française				
198	Châssis 1 vantail oscillo-battant Larg 860 mm x Haut 1180 mm . Profil pente à 15° . Épaisseur 58mm . Double joint phonique . Essence Pin 3 plis . Traitement incolore . Dormant neuf . Dim. hors tout, pose en neuf . Pièce d'appui 68x135 avec nez rapporté . Vitrage clair 4/20/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1) . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir . Gauche tirant . Poignée F9 aspect inox . Hauteur d'allège : 1100 . Dormants élargis (80 mm) . Traverse dormante large (120 mm)	1	85.19	85.19	1
795	Fenêtre 2 vantaux Larg 795 mm x Haut 1390 mm . Profil pente à 45° ext arrondi int . Épaisseur 58mm . Double joint phonique . Essence Chêne clair 3 plis . Traitement anti-tanin . Dormant rénovation avec habillage 50x10 1 arrondi . Dim. fond de feuillure, jeu non déduit . Appui rénovation . Vitrage clair 4/20/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1) . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir . Petits-Bois assemblés Ig 49 mm : 1 traverse haute par vitrage vue 40 cm . Fiches turlupés fer patiné . Fausse crémone fer patiné (poignée bouton) . Poignée centrée . Hauteur d'allège : 800 . Feuillure 46x20 sur 4 côtés	1	278.00	278.00	1
	Volet roulant MONO ID2 de marque BUBENDORFF Caisson et tablier en aluminium Coulisses aluminium équipées de joints traités anti-UV et d'arrêts bas de tablier, dim 45x26mm Lame finale en aluminium équipée d'un joint tubulaire Manoeuvre électrique, centralisable sur option Moteur de classe 2 (double isolation), livré avec 1 télécommande radio sécurisée Garantie 7 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement Fabrication 100% française Certifié NF Fermetures Volet roulant MONO ID2 ORIGINAL - Lames ALU DP368 Larg (LA) 1164 mm x Haut (HB) 1645 mm . Sous linteau, enroulement extérieur, fixation en fond de coulisse, imp. N°3 . Caisson compact en aluminium à pan coupé 20°, sans vis apparentes, hauteur 172mm . Tablier à lames aluminium double paroi avec mousse isolante sans CFC, traité anti-corrosion et équipé d'embouts anti-frottement et de verrous automatiques anti-relevage	1	118.40	118.40	1

Désignation des fournitures	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
. DeltaR=0,15 m2.K/W . Teinte tablier : 100 Blanc côté extérieur, gris diamant côté intérieur . Teinte encadrement : 100 Blanc . DIMENSIONS TABLEAUX SANS JEUX Tabrication française				
Persienne métallique tradition : 4 vantaux Larg 950 mm x Haut 1740 mm . Entre tapées bois . Finition : Antirouille poudre après dégraissage et phosphatage . Ajourage 2/3 . Espagnolette . Tôle 10/10ème Sabrication française	1	47.49	47.49	1
Persienne en bois en pin et arrêts de vent : 4 vantaux Larg 800 mm x Haut 1050 mm . Entre tapées bois . Finition : Traitement fongicide et hydrofuge . Pin Orégon . Espagnolette Tabrication française	2	33.35	66.70	1
Portes isolantes équipées de paumelles réglables, d'un seuil aluminium surbaissé ou d'une plinthe automatique encastrée Porte de service 1 vantail JURA Larg 800 mm x Haut 1780 mm . Profil arrondi . Épaisseur 58mm . Double joint phonique . Essence Bois exotique rouge abouté à peindre . Prépeinture blanche . Dormant neuf . Dim. hors tout, pose en neuf . Ouverture à l'extérieure . Droite poussant . Forme : Trapèze . Serrure 1 point + cylindre . Seuil Alu 20 mm . Poignée F9 aspect inox . Panneau isolant rainé deux faces . Fiches standard D13 . Dormants élargis (80mm) . Traverse dormante large (100mm) . Hauteur 1560 /1320 \Rightarrow Fabrication française	1	179.77	179.77	1
Porte d'entrée 1 vantail LOIRE Larg 1441 mm x Haut 2410 mm . Profil pente à 45 EXT / Arrondi spécial INT . Épaisseur 58mm . Double joint phonique . Essence Bois exotique rouge . Prépeinture blanche . Dormant neuf . Dim. hors tout, pose en neuf . Vitrage SP15 clair simple . Petits-Bois collés : 2 traverses par vitrage . Soubassement à 1 panneau à table saillante par vantail (haut 695) . Gauche tirant . Serrure Sécury R4 à olive . Seuil Alu 20 mm . Sans poignée	1	395.28	395.28	1

	Désignation des fournitures	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	. Fiches réglables Otlav URSUS . Dormants élargis (88mm) . Panneau table saillante avec feuillure 4x4 . Petits bois collés posés entre parcloses . SANS BATON DE MARECHAL . 1 pilette de 120 mm . Battants de 130 mm Tabrication française				
945	Menuiseries isolantes gamme « Traditionnelle » avec recouvrement, pièce d'appui et jet d'eau arrondis, portes fenêtre équipées d'un seuil aluminium surbaissé Cas généraux : Uw <= 1,7 et Sw >= 0,36 Châssis 1 vantail Larg 945 mm x Haut 1420 mm . Profil arrondi . Épaisseur 58mm . Essence Bois exotique rouge . Lasure chene moyen 1 couche . Dormant neuf . Dim. hors tout, pose en neuf . Appui arrondi . Vitrage clair 4/20/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1) . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir . Droite tirant . Poignée F9 aspect inox . Hauteur poignée 65 cm . Traverse dormante 98 mm	1	72.01	72.01	1
1295	Porte-fenêtre 1 vantail Larg 880 mm x Haut 1295 mm Profil arrondi Épaisseur 58mm Essence Bois exotique rouge abouté à peindre Prépeinture blanche Dormant neuf Dim. hors tout, pose en neuf Seuil Alu 25 mm Vitrage cair 4/20/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1) Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir Sans soubassement Gauche tirant Serrure 1 point avec gache électrique Poignée F9 aspect inox Traverse dormante 88 mm	1	88.88	88.88	1
	Porte d'entrée 1 vantail ARCACHON (porte avec châssis ouvrant) Larg 890 mm x Haut 2245 mm . Profil arrondi . Épaisseur 58mm . Double joint phonique . Essence Bois exotique rouge . Prépeinture et 1 couche de finition RAL 7016 . Dormant neuf . Dim. hors tout, pose en neuf . Vitrage clair 4/20/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1) . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir . Soubassement à 1 panneau plate bande avec moulures grand cadre 1 face (haut 1000) . Droite tirant . Serrure 5 points Fercomatic + cylindre . Seuil Alu 25 mm	1	393.58	393.58	1

Désignation des fournitures	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
. Poignée F9 aspect inox avec réhausse des 2 côtés				
. Poignée F9 aspect inox avec réhausse des 2 côtés . Fiches réglables Otlav . Feuillure 10 x 46 sur 3 cotés à l'intérieur				
Réglement : Chèque à réception de facture. (1)	Total H	Т:	4 884	.16 €

Réglement : Chèque à réception de facture. (1) Acompte demandé : 0.00 €

Total TVA 1 (20) = 976.83 €

Ce devis est valable 2 mois

 Total HT :
 4 884.16 €

 Total TVA :
 976.83 €

 Total TTC :
 5 860.99 €

Signature:

Je reconnais avoir reçu les conditions générales de vente et les accepte en totalité.

Bon pour accord Fait à : le :