

ZA Les Jalfrettes
03500 St Pourçain sur Sioule

 Tél. 0470454324
 Fax. 0470459897
 Email : info@sedec-03.com
 Site : www.sedec-03.com

Menuiserie SEDEC SAS
Z.A. LES JALFRETTES
03500 SAINT-POURCAIN SUR SIOULE
Charte de qualité Menuiseries 21 Gamme Traditionnelle


Affaire suivie par : Marie HUGUET - marie@sedec-03.com

Délai indicatif selon délai de fabrication des produits:

Livraison : Société SEDEC - ZA les Jalfrettes - BP 19 - 03500 ST POURCAIN SUR SIOULE

Vos références : STOCK SITE WEB / Nom Clt SEDEC SAS

Devis n° D1710MH09703b du 20/03/2018

Désignation des fournitures
Qté P.U.H.T. Total H.T. TVA


Menuiseries isolantes gamme « EURO » avec recouvrement, pièce d'appui et jet d'eau arrondis, portes fenêtre équipées d'un seuil aluminium surbaissé, sans battement central, poignée centrée sur les menuiseries à 2-3-4 Vantaux avec crémone.


Cas généraux : Uw <= 1,7 et Sw >=0,36

Châssis 1 vantail oscillo-battant
Larg 800 mm x Haut 1650 mm

- . Profil quart de rond
- . Épaisseur 58mm
- . Essence Bois exotique rouge
- . Prépeinture et 1 couche de finition RAL 7047
- . Dormant neuf
- . Dim. hors tout, pose en neuf
- . Appui arrondi
- . Vitrage GR 200 GRANITE 4/16/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1)
- . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir
- . Petits-Bois collés : 2 traverses par vitrage vue haut et bas 20 cm
- . Droite tirant
- . Béquille Nevers Fer noir
- . Pilette de 71 mm

 Fabrication française

| | | | |
|---|--------|--------|---|
| 1 | 132.90 | 132.90 | 1 |
|---|--------|--------|---|



Menuiseries isolantes gamme « Traditionnelle » avec recouvrement, pièce d'appui et jet d'eau arrondis, portes fenêtre équipées d'un seuil aluminium surbaissé

Cas généraux : Uw <= 1,7 et Sw >= 0,36

Fenêtre 2 vantaux
Larg 990 mm x Haut 1920 mm

- . Profil quart de rond
- . Épaisseur 58mm
- . Essence Chêne clair 3 plis
- . Traitement anti-tanin
- . Dormant neuf
- . Dim. hors tout, pose en neuf
- . Appui large 120mm
- . Vitrage clair 4/16/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1)
- . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir
- . Petits-Bois collés : 3 traverses par vitrage
- . Fiches rustiques fer patiné
- . Bouton aquitaine Fer patiné
- . Hauteur poignée au 1er petit bois

 Fabrication française

| | | | |
|---|--------|--------|---|
| 1 | 151.55 | 151.55 | 1 |
|---|--------|--------|---|

Fabricant de Menuiseries extérieures Bois / Mixte Bois Alu - Portes d'entrée - Escaliers
Négoce de Volets roulants - Volets battants - Persiennes - Portes de garage - Portes intérieures

Désignation des fournitures

Qté P.U.H.T. Total H.T. TVA




**Fenêtre 2 vantaux
Larg 1415 mm x Haut 2020 mm**

- . Profil quart de rond
- . Épaisseur 58mm
- . Essence Bois exotique rouge
- . Traitement IFH
- . Dormant rénovation avec bavette alu 70x90 angle 135°
- . Dim. fond de feuillure, JEU DEDUIT
- . Appui rénovation
- . Vitrage clair 4/20/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1)
- . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir
- . Petits-Bois collés : 1 traverse haute par vitrage vue 515 mm
- . Fiches rustiques fer patiné
- . Bouton aquitaine Fer patiné
- . Hauteur poignée 56 cm
- . Feuillure 46x20 sur 4 côtés

Fabrication française

1 164.29 164.29 1



Portes isolantes équipées de paumelles réglables, d'un seuil aluminium surbaissé ou d'une plinthe automatique encastrée

**Ensemble composé
Larg 1270 mm x Haut 2630 mm**

- Porte d'entrée 1 vantail LOIRE : Larg 1270 mm x Haut 2250 mm
 - . Profil arrondi
 - . Épaisseur 58mm
 - . Double joint phonique
 - . Essence Bois exotique rouge
 - . Traitement IFH
 - . Dormant neuf
 - . Dim. hors tout, pose en neuf
 - . Vitrage clair 442/16/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1)
 - . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir
 - . Soubassement à 2 panneaux plate bande par vantail hauteur standard (900 mm)
 - . Droite tirant
 - . Pommeau Noir
 - . Serrure 3 points Europa + cylindre
 - . Seuil Alu 20 mm
 - . Garniture Aquitaine fer noir
 - . Caches fiches fer noir
 - . Fiches réglables Otlav
 - . Montants dormants 78 mm
 - . Moulure grand cadre 1 face sur panneaux
 - . Frise horizontale pour pommeau
- Imposte fixe vitrée sur faux ouvrant : Larg 1270 mm x Haut 380 mm
 - . Profil arrondi
 - . Épaisseur 58mm
 - . Double joint phonique
 - . Essence Bois exotique rouge
 - . Traitement IFH
 - . Dormant neuf
 - . Dim. hors tout, pose en neuf
 - . Vitrage clair 442/16/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1)
 - . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir
 - . Montants dormants 78 mm
 - . Traverse dormante large (88 mm)





Fabrication française

1 340.76 340.76 1

Menuiseries isolantes gamme « à l'Ancienne » sans recouvrement à noix et gueule de loup, pièce d'appui arrondie et jet d'eau arrondis, ferrages avec paumelles, crémone fonte RY en applique ou espagnolette, portes fenêtre équipées d'une pièce d'appui bois.
Cas généraux : $U_w \leq 1,7$ et $Sw \geq 0,36$

**Fabricant de Menuiseries extérieures Bois / Mixte Bois Alu - Portes d'entrée - Escaliers
Négoce de Volets roulants - Volets battants - Persiennes - Portes de garage - Portes intérieures**




| Désignation des fournitures | | Qté | P.U.H.T. | Total H.T. | TVA |
|---|---|-----|----------|------------|-----|
|  | <p>Fenêtre 2 vantaux Larg 860 mm x Haut 1330 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Profil pente à 45° ext, doucine int. . Épaisseur 58mm . Double joint phonique . Essence Bois exotique rouge abouté à peindre . Prépeinture blanche . Dormant neuf . Dim. hors tout, pose en neuf . Vitrage clair 4/20/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1) . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir . Petits-bois assemblés : 1 traverse par vitrage . Crémone RY fer patiné (poignée bouton) . Paumelles 3 lames fer patiné . Hauteur d'allège : 900 . Pièce d'appui arrondi <p> Fabrication française</p> | 1 | 219.68 | 219.68 | 1 |
|  | <p>Fenêtre 2 vantaux Larg 1205 mm x Haut 1250 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Profil arrondi . Épaisseur 58mm . Essence Bois exotique rouge abouté à peindre . Prépeinture et 1 couche de finition RAL 7042 . Dormant neuf . Dim. hors tout, pose en neuf . Appui arrondi . Vitrage clair 4/20/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1) . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir . Petits-Bois collés : 1 traverse par vitrage . Fiches réglables Otlav . Poignée F9 aspect inox . Hauteur d'allège à préciser . Traverse dormante large 198 mm avec languette <p> Fabrication française</p> | 1 | 194.73 | 194.73 | 1 |
|  | <p>Fenêtre 2 vantaux Larg 845 mm x Haut 1535 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Profil arondi int ext. . Épaisseur 58mm . Double joint phonique . Essence Chêne clair 3 plis . Prépeinture blanche . Dormant neuf . Dim. hors tout, pose en neuf . Vitrage clair 4/20/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1) . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir . Petits-bois collés : 3 traverses par vitrage . Sans crémone ni espagnolette . Paumelles 3 lames fer patiné . Hauteur d'allège : 900 . Pièce d'appui arrondi <p> Fabrication française</p> | 1 | 198.51 | 198.51 | 1 |
|  | <p>Châssis 1 vantail Larg 700 mm x Haut 2165 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Profil pente à 45° ext, arrondi int. . Épaisseur 58mm . Double joint phonique . Essence Bois exotique rouge abouté à peindre . Prépeinture blanche . Dormant neuf . Dim. hors tout, pose en neuf . Vitrage clair 4/20/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1) . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir | 1 | 154.35 | 154.35 | 1 |

Fabricant de Menuiseries extérieures Bois / Mixte Bois Alu - Portes d'entrée - Escaliers
Négoce de Volets roulants - Volets battants - Persiennes - Portes de garage - Portes intérieures



Désignation des fournitures

Qté P.U.H.T. Total H.T. TVA




| | | | | | |
|---|---|---|--------|--------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> . Petits-bois collés : 2 traverses par vitrage . Gauche tirant . Crémone RY noire (poignée bouton) . Paumelles noires . Hauteur d'allège : 960 . Traverse dormante large 76 mm . Pièce d'appui arrondi . Rejigot bois 80/60 en fourniture <p> Fabrication française</p> | | | | |
| | <p>Volet roulant MONO ID2 de marque BUBENDORFF Caisson et tablier en aluminium Coulisses aluminium équipées de joints traités anti-UV et d'arrêts bas de tablier, dim 45x26mm Lame finale en aluminium équipée d'un joint tubulaire Manoeuvre électrique, centralisable sur option Moteur de classe 2 (double isolation), livré avec 1 télécommande radio sécurisée Garantie 7 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement Fabrication 100% française Certifié NF Fermetures</p> <p>Volet roulant MONO ID2 ORIGINAL - Lames ALU DP368 Larg (LA) 1164 mm x Haut (HB) 1645 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Sous linteau, enroulement extérieur, fixation en fond de coulisse, imp. N°3 . Caisson compact en aluminium à pan coupé 20°, sans vis apparentes, hauteur 172mm . Tablier à lames aluminium double paroi avec mousse isolante sans CFC, traité anti-corrosion et équipé d'embouts anti-frottement et de verrous automatiques anti-relevage . DeltaR=0,15 m2.K/W . Teinte tablier : 100 Blanc côté extérieur, gris diamant côté intérieur . Teinte encadrement : 100 Blanc . DIMENSIONS TABLEAUX SANS JEUX <p> Fabrication française</p> | 1 | 118.40 | 118.40 | 1 |
|  | <p>Porte-fenêtre 2 vantaux Larg 1080 mm x Haut 2420 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Profil arrondi . Épaisseur 58mm . Double joint phonique . Essence Chêne abouté à peindre . Prépeinture et 1 couche de finition RAL 9010 . Dormant neuf . Dim. hors tout, pose en neuf . Seuil Alu 20 mm . Vitrage clair 4/20/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1) . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir . Petits-Bois collés : 2 traverses par vitrage . Soubassement à panneau plate bande (haut 550) . Droite tirant . Forme : Cintre surbaissé traverse dormante droite . Serrure à barillet + cylindre . Poignée F9 aspect inox . Flèche 60 mm tableau <p> Fabrication française</p> | 1 | 345.66 | 345.66 | 1 |
| | <p>Persienne métallique tradition : 4 vantaux Larg 950 mm x Haut 1740 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Entre tapées bois . Finition : Antirouille poudre après dégraissage et phosphatage . Ajourage 2/3 . Espagnolette . Tôle 10/10ème | 1 | 47.49 | 47.49 | 1 |

Fabricant de Menuiseries extérieures Bois / Mixte Bois Alu - Portes d'entrée - Escaliers
 Négoce de Volets roulants - Volets battants - Persiennes - Portes de garage - Portes intérieures



Désignation des fournitures

Qté P.U.H.T. Total H.T. TVA

| | | | | | |
|---|---|----------|---------------|---------------|----------|
| | <p> Fabrication française</p> | | | | |
|  | <p>Fenêtre 2 vantaux Larg 940 mm x Haut 1820 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Profil arrondi . Épaisseur 58mm . Essence Bois exotique rouge abouté à peindre . Prépeinture et 1 couche de finition RAL 9010 . Dormant neuf . Dim. hors tout, pose en neuf . Appui arrondi . Vitrage clair 4/20/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1) . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir . Petits-Bois collés : 3 traverses par vitrage . Forme : Cintre surbaissé traverse dormante droite . Poignée F9 aspect inox . Hauteur d'allège : 800 . Pièce d'appui plus haute (72mm) . Flèche 50 mm tableau <p> Fabrication française</p> | <p>1</p> | <p>204.15</p> | <p>204.15</p> | <p>1</p> |
| | <p>MISE A JOUR LE 04/04/2017 : Persienne en bois en pin et arrêts de vent : 4 vantaux Larg 800 mm x Haut 1050 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Entre tapées bois . Finition : Traitement fongicide et hydrofuge . Pin Orégon . Espagnolette <p> Fabrication française</p> | <p>2</p> | <p>33.35</p> | <p>66.70</p> | <p>1</p> |
|  | <p>MAJ LE 29/05/2017 : Châssis 1 vantail Larg 945 mm x Haut 1420 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Profil arrondi . Épaisseur 58mm . Essence Bois exotique rouge . Lasure chene moyen 1 couche . Dormant neuf . Dim. hors tout, pose en neuf . Appui arrondi . Vitrage clair 4/20/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1) . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir . Droite tirant . Poignée F9 aspect inox . Hauteur poignée 65 cm . Traverse dormante 98 mm <p> Fabrication française</p> | <p>1</p> | <p>72.01</p> | <p>72.01</p> | <p>1</p> |
|  | <p>MAJ LE 29/05/2017 : Porte-fenêtre 1 vantail Larg 880 mm x Haut 1295 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Profil arrondi . Épaisseur 58mm . Essence Bois exotique rouge abouté à peindre . Prépeinture blanche . Dormant neuf . Dim. hors tout, pose en neuf . Seuil Alu 25 mm . Vitrage clair 4/20/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1) . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir . Sans soubassement . Gauche tirant . Serrure 1 point avec gache électrique . Poignée F9 aspect inox | <p>1</p> | <p>88.88</p> | <p>88.88</p> | <p>1</p> |

Fabricant de Menuiseries extérieures Bois / Mixte Bois Alu - Portes d'entrée - Escaliers
 Négoce de Volets roulants - Volets battants - Persiennes - Portes de garage - Portes intérieures



