

11 rue Hubert Pajot  
 ZA Les Jalfrettes  
 03500 St Pourçain sur Sioule

Tél. 0470454324  
 Fax. 0470459897  
 Email : info@sedec-03.com  
 Site : www.sedec-03.com

Menuiserie SEDEC SAS  
 Z.A. LES JALFRETTES

03500 SAINT-POURCAIN SUR SIOULE

**Charte de qualité Menuiseries 21 Gamme Traditionnelle**

Affaire suivie par : Marie HUGUET - marie@sedec-03.com

Délai indicatif selon délai de fabrication des produits:


Livraison : Société SEDEC - ZA les Jalfrettes - BP 19 - 03500 ST POURCAIN SUR SIOULE

Vos références : STOCK SITE WEB / Nom Clt SEDEC SAS

Devis n° D1710MH09703b du 30/08/2018

**Désignation des fournitures**

**Qté P.U.H.T. Total H.T. TVA**



Menuiseries isolantes gamme « EURO » avec recouvrement, pièce d'appui et jet d'eau arrondis, portes fenêtre équipées d'un seuil aluminium surbaissé, sans battement central, poignée centrée sur les menuiseries à 2-3-4 Vantaux avec crémone.


Cas généraux :  $U_w \leq 1,7$  et  $Sw \geq 0,36$

**Châssis 1 vantail oscillo-battant**  
**Larg 800 mm x Haut 1650 mm**

- . Profil quart de rond
- . Épaisseur 58mm
- . Essence Bois exotique rouge
- . Prépeinture et 1 couche de finition RAL 7047
- . Dormant neuf
- . Dim. hors tout, pose en neuf
- . Appui arrondi
- . Vitrage GR 200 GRANITE 4/16/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1)
- . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir
- . Petits-Bois collés : 2 traverses par vitrage vue haut et bas 20 cm
- . Droite tirant
- . Béquille Nevers Fer noir
- . Pilette de 71 mm

 Fabrication française

1 132.90 132.90 1



Menuiseries isolantes gamme « Traditionnelle » avec recouvrement, pièce d'appui et jet d'eau arrondis, portes fenêtre équipées d'un seuil aluminium surbaissé

Cas généraux :  $U_w \leq 1,7$  et  $Sw \geq 0,36$

**Fenêtre 2 vantaux**  
**Larg 990 mm x Haut 1920 mm**

- . Profil quart de rond
- . Épaisseur 58mm
- . Essence Chêne clair 3 plis
- . Traitement anti-tanin
- . Dormant neuf
- . Dim. hors tout, pose en neuf
- . Appui large 120mm
- . Vitrage clair 4/16/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1)
- . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir
- . Petits-Bois collés : 3 traverses par vitrage
- . Fiches rustiques fer patiné
- . Bouton aquitaine Fer patiné
- . Hauteur poignée au 1er petit bois

 Fabrication française

1 151.55 151.55 1

**Fabricant de Menuiseries extérieures Bois / Mixte Bois Alu - Portes d'entrée - Escaliers**  
**Négoce de Volets roulants - Volets battants - Persiennes - Portes de garage - Portes intérieures**

Désignation des fournitures

Qté P.U.H.T. Total H.T. TVA



	<p><i>Menuiseries isolantes gamme « à l'Ancienne » sans recouvrement à noix et gueule de loup, pièce d'appui arrondie et jet d'eau arrondis, ferrages avec paumelles, crémone fonte RY en applique ou espagnolette, portes fenêtre équipées d'une pièce d'appui bois.</i>  <b>Cas généraux : <math>U_w \leq 1,7</math> et <math>Sw \geq 0,36</math></b>  <b>Fenêtre 2 vantaux</b>  <b>Larg 860 mm x Haut 1330 mm</b>                  . Profil pente à 45° ext, doucine int.                  . Épaisseur 58mm                  . Double joint phonique                  . Essence Bois exotique rouge abouté à peindre                  . Prépeinture blanche                  . Dormant neuf                  . Dim. hors tout, pose en neuf                  . Vitrage clair 4/20/4 FE Argon (Coef. <math>U_g = 1.1</math>)                  . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir                  . Petits-bois assemblés : 1 traverse par vitrage                  . Crémone RY fer patiné (poignée bouton)                  . Paumelles 3 lames fer patiné                  . Hauteur d'allège : 900                  . Pièce d'appui arrondi</p>	<p>1</p>	<p>219.68</p>	<p>219.68</p>	<p>1</p>
	<p><b>Châssis 1 vantail</b>  <b>Larg 700 mm x Haut 2165 mm</b>                  . Profil pente à 45° ext, arrondi int.                  . Épaisseur 58mm                  . Double joint phonique                  . Essence Bois exotique rouge abouté à peindre                  . Prépeinture blanche                  . Dormant neuf                  . Dim. hors tout, pose en neuf                  . Vitrage clair 4/20/4 FE Argon (Coef. <math>U_g = 1.1</math>)                  . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir                  . Petits-bois collés : 2 traverses par vitrage                  . Gauche tirant                  . Crémone RY noire (poignée bouton)                  . Paumelles noires                  . Hauteur d'allège : 960                  . Traverse dormante large 76 mm                  . Pièce d'appui arrondi                  . Rejigot bois 80/60 en fourniture</p>	<p>1</p>	<p>154.35</p>	<p>154.35</p>	<p>1</p>
	<p><i>Volet roulant MONO ID2 de marque BUBENDORFF</i>  <b>Caisson et tablier en aluminium</b>                  Coulisses aluminium équipées de joints traités anti-UV et d'arrêts bas de tablier, dim 45x26mm                  Lame finale en aluminium équipée d'un joint tubulaire                  Manoeuvre électrique, centralisable sur option                  Moteur de classe 2 (double isolation), livré avec 1 télécommande radio sécurisée                  Garantie 7 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement                  Fabrication 100% française                  Certifié NF Fermetures</p>				

Fabrication française

Fabrication française





**Fabricant de Menuiseries extérieures Bois / Mixte Bois Alu - Portes d'entrée - Escaliers**  
**Négoce de Volets roulants - Volets battants - Persiennes - Portes de garage - Portes intérieures**



Désignation des fournitures		Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	<p><b>Volet roulant MONO ID2 ORIGINAL - Lames ALU DP368</b>  <b>Larg (LA) 1164 mm x Haut (HB) 1645 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Sous linteau, enroulement extérieur, fixation en fond de coulisse, imp. N°3</li> <li>. Caisson compact en aluminium à pan coupé 20°, sans vis apparentes, hauteur 172mm</li> <li>. Tablier à lames aluminium double paroi avec mousse isolante sans CFC, traité anti-corrosion et équipé d'embouts anti-frottement et de verrous automatiques anti-relevage</li> <li>. DeltaR=0,15 m2.K/W</li> <li>. Teinte tablier : 100 Blanc côté extérieur, gris diamant côté intérieur</li> <li>. Teinte encadrement : 100 Blanc</li> <li>. DIMENSIONS TABLEAUX SANS JEUX</li> </ul> <p> Fabrication française</p>	1	118.40	118.40	1
	<p><b>Porte-fenêtre 2 vantaux</b>  <b>Larg 1080 mm x Haut 2420 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Profil arrondi</li> <li>. Épaisseur 58mm</li> <li>. Double joint phonique</li> <li>. Essence Chêne abouté à peindre</li> <li>. Prépeinture et 1 couche de finition RAL 9010</li> <li>. Dormant neuf</li> <li>. Dim. hors tout, pose en neuf</li> <li>. Seuil Alu 20 mm</li> <li>. Vitrage clair 4/20/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1)</li> <li>. Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir</li> <li>. Petits-Bois collés : 2 traverses par vitrage</li> <li>. Soubassement à panneau plate bande (haut 550)</li> <li>. Droite tirant</li> <li>. Forme : Cintre surbaissé traverse dormante droite</li> <li>. Serrure à barillet + cylindre</li> <li>. Poignée F9 aspect inox</li> <li>. Flèche 60 mm tableau</li> </ul> <p> Fabrication française</p>	1	345.66	345.66	1
	<p><b>Persienne métallique tradition : 4 vantaux</b>  <b>Larg 950 mm x Haut 1740 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Entre tapées bois</li> <li>. Finition : Antirouille poudre après dégraissage et phosphatage</li> <li>. Ajourage 2/3</li> <li>. Espagnolette</li> <li>. Tôle 10/10ème</li> </ul> <p> Fabrication française</p>	1	47.49	47.49	1
	<p><b>Fenêtre 2 vantaux</b>  <b>Larg 940 mm x Haut 1820 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Profil arrondi</li> <li>. Épaisseur 58mm</li> <li>. Essence Bois exotique rouge abouté à peindre</li> <li>. Prépeinture et 1 couche de finition RAL 9010</li> <li>. Dormant neuf</li> <li>. Dim. hors tout, pose en neuf</li> <li>. Appui arrondi</li> <li>. Vitrage clair 4/20/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1)</li> <li>. Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir</li> <li>. Petits-Bois collés : 3 traverses par vitrage</li> <li>. Forme : Cintre surbaissé traverse dormante droite</li> <li>. Poignée F9 aspect inox</li> <li>. Hauteur d'allège : 800</li> <li>. Pièce d'appui plus haute (72mm)</li> <li>. Flèche 50 mm tableau</li> </ul> <p> Fabrication française</p>	1	204.15	204.15	1

**Fabricant de Menuiseries extérieures Bois / Mixte Bois Alu - Portes d'entrée - Escaliers  
 Négoce de Volets roulants - Volets battants - Persiennes - Portes de garage - Portes intérieures**






Désignation des fournitures		Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	<p><b>Persienne en bois en pin et arrêts de vent : 4 vantaux</b>  <b>Larg 800 mm x Haut 1050 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Entre tapées bois</li> <li>. Finition : Traitement fongicide et hydrofuge</li> <li>. Pin Orégon</li> <li>. Espagnolette</li> </ul> <p> Fabrication française</p>	2	33.35	66.70	1
	<p><b>Porte-fenêtre 1 vantail</b>  <b>Larg 880 mm x Haut 1295 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Profil arrondi</li> <li>. Épaisseur 58mm</li> <li>. Essence Bois exotique rouge abouté à peindre</li> <li>. Prépeinture blanche</li> <li>. Dormant neuf</li> <li>. Dim. hors tout, pose en neuf</li> <li>. Seuil Alu 25 mm</li> <li>. Vitrage clair 4/20/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1)</li> <li>. Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir</li> <li>. Sans soubassement</li> <li>. Gauche tirant</li> <li>. Serrure 1 point avec gache électrique</li> <li>. Poignée F9 aspect inox</li> <li>. Traverse dormante 88 mm</li> </ul> <p> Fabrication française</p>	1	88.88	88.88	1
	<p><b>Châssis fixe vitré sur dormant</b>  <b>Larg 1240 mm x Haut 500 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Profil arrondi</li> <li>. Épaisseur 58mm</li> <li>. Essence Bois exotique rouge abouté à peindre</li> <li>. Prépeinture blanche</li> <li>. Dormant neuf</li> <li>. Dim. hors tout, pose en neuf</li> <li>. Appui arrondi</li> <li>. Panneau isolant</li> </ul> <p> Fabrication française</p>	1	55.35	55.35	1
	<p><b>Châssis fixe vitré sur dormant</b>  <b>Larg 1190 mm x Haut 500 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Profil arrondi</li> <li>. Épaisseur 58mm</li> <li>. Essence Bois exotique rouge abouté à peindre</li> <li>. Prépeinture blanche</li> <li>. Dormant neuf</li> <li>. Dim. hors tout, pose en neuf</li> <li>. Appui arrondi</li> <li>. Panneau isolant</li> </ul> <p> Fabrication française</p>	1	55.35	55.35	1
	<p><b>Châssis fixe vitré sur dormant</b>  <b>Larg 1140 mm x Haut 500 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Profil arrondi</li> <li>. Épaisseur 58mm</li> <li>. Essence Bois exotique rouge abouté à peindre</li> <li>. Prépeinture blanche</li> <li>. Dormant neuf</li> <li>. Dim. hors tout, pose en neuf</li> <li>. Appui arrondi</li> <li>. Panneau isolant</li> </ul>	1	55.35	55.35	1

**Fabricant de Menuiseries extérieures Bois / Mixte Bois Alu - Portes d'entrée - Escaliers**  
**Négoce de Volets roulants - Volets battants - Persiennes - Portes de garage - Portes intérieures**



Désignation des fournitures

Qté P.U.H.T. Total H.T. TVA

	<p> Fabrication française</p>				
	<p><b>Châssis fixe vitré sur dormant Larg 1176 mm x Haut 500 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Profil arrondi</li> <li>. Épaisseur 58mm</li> <li>. Essence Bois exotique rouge abouté à peindre</li> <li>. Prépeinture blanche</li> <li>. Dormant neuf</li> <li>. Dim. hors tout, pose en neuf</li> <li>. Appui arrondi</li> <li>. Panneau isolant</li> </ul> <p> Fabrication française</p>	1	55.35	55.35	1
	<p><b>Châssis fixe vitré sur dormant Larg 1176 mm x Haut 500 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Profil arrondi</li> <li>. Épaisseur 58mm</li> <li>. Essence Bois exotique rouge abouté à peindre</li> <li>. Prépeinture blanche</li> <li>. Dormant neuf</li> <li>. Dim. hors tout, pose en neuf</li> <li>. Appui arrondi</li> <li>. Panneau isolant</li> </ul> <p> Fabrication française</p>	1	55.35	55.35	1
	<p><i>Menuiseries isolantes gamme « ECO » avec recouvrement, portes fenêtres équipées d'un seuil aluminium, pièce d'appui arrondie, SANS jet d'eau, sans battement central, sans poignée centrée.</i></p> <p><b>Cas généraux : <math>U_w \geq 1,7</math> et <math>Sw \geq 0,36</math></b></p> <p><b>Fenêtre 2 vantaux Larg 1450 mm x Haut 1480 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Profil arrondi</li> <li>. Épaisseur 58mm</li> <li>. Simple joint</li> <li>. Essence Bois exotique rouge abouté à peindre</li> <li>. Prépeinture blanche</li> <li>. Dormant neuf</li> <li>. Dim. hors tout, pose en neuf</li> <li>. Appui arrondi</li> <li>. Vitrage clair 4/20/4 FE Argon (Coef. <math>U_g = 1.1</math>)</li> <li>. Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir</li> <li>. Poignée F9 aspect inox</li> <li>. Gamme ECO</li> <li>. Sans fausse battue extérieure</li> <li>. Sans Jet d'eau</li> </ul> <p> Fabrication française</p>	1	122.31	122.31	1

**Fabricant de Menuiseries extérieures Bois / Mixte Bois Alu - Portes d'entrée - Escaliers  
Négoce de Volets roulants - Volets battants - Persiennes - Portes de garage - Portes intérieures**



