

Devis n° D1710MH09703c

Date: 13/09/2018
Code Client: SEDEC
Tel. /
Fax.
Email:

11 rue Hubert Pajot ZA Les Jalfrettes 03500 St Pourçain sur Sioule

Tél. 0470454324 Fax. 0470459897

Email: info@sedec-03.com Site: www.sedec-03.com Menuiserie SEDEC SAS Z.A. LES JALFRETTES

03500 SAINT-POURCAIN SUR SIOULE

Charte de qualité Menuiseries 21 Gamme Traditionnelle

Affaire suivie par : Marie HUGUET - marie@sedec-03.com

Délai indicatif selon délai de fabrication des produits:

Livraison : Société SEDEC - ZA les Jalfrettes - BP 19 - 03500 ST POURCAIN SUR SIOULE

Vos références : STOCK SITE WEB / Nom Clt SEDEC SAS

Devis n° D1710MH09703c du 13/09/2018

os références : STOCK S	SITE WEB / Nom Clt SEDEC SAS	D	evis n° D1710Ml	109703c du 13/0	9/2018
	Désignation des fournitures	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
1050	Menuiseries isolantes gamme « EURO » avec recouvrement, pièce d'appui et jet d'eau arrondis, portes fenêtre équipées d'un seuil aluminium surbaissé, sans battement central, poignée centrée sur les menuiseries à 2-3-4 Vantaux avec crémone. Cas généraux : Uw <= 1,7 et Sw >=0,36 Châssis 1 vantail oscillo-battant Larg 800 mm x Haut 1650 mm Profil quart de rond Épaisseur 58mm Essence Bois exotique rouge Prépeinture et 1 couche de finition RAL 7047 Dormant neuf Dim. hors tout, pose en neuf Appui arrondi Vitrage GR 200 GRANITE 4/16/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1) Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir Petits-Bois collés : 2 traverses par vitrage vue haut et bas 20 cm Droite tirant Béquille Nevers Fer noir Pilette de 71 mm	1	132.90	132.90	1
990	Menuiseries isolantes gamme « Traditionnelle » avec recouvrement, pièce d'appui et jet d'eau arrondis, portes fenêtre équipées d'un seuil aluminium surbaissé Cas généraux : Uw <= 1,7 et Sw >= 0,36 Fenêtre 2 vantaux Larg 990 mm x Haut 1920 mm Profil quart de rond Épaisseur 58mm Essence Chêne clair 3 plis Traitement anti-tanin Dormant neuf Dim. hors tout, pose en neuf Appui large 120mm Vitrage clair 4/16/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1) Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir Petits-Bois collés : 3 traverses par vitrage Fiches rustiques fer patiné Bouton aquitaine Fer patiné Hauteur poignée au 1er petit bois	1	151.55	151.55	1



	Désignation des fournitures	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
860	Menuiseries isolantes gamme « à l'Ancienne » sans recouvrement à noix et gueule de loup, pièce d'appui arrondie et jet d'eau arrondis, ferrages avec paumelles, crémone fonte RY en applique ou espagnolette, portes fenêtre équipées d'une pièce d'appui bois. Cas généraux : Uw <= 1,7 et Sw >=0,36 Fenêtre 2 vantaux Larg 860 mm x Haut 1330 mm Profil pente à 45° ext, doucine int. Épaisseur 58mm Double joint phonique Essence Bois exotique rouge abouté à peindre Prépeinture blanche Dormant neuf Dim. hors tout, pose en neuf Vitrage clair 4/20/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1) Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir Petits-bois assemblés : 1 traverse par vitrage Crémone RY fer patiné (poignée bouton) Paumelles 3 lames fer patiné Hauteur d'allège : 900 Pièce d'appui arrondi	1	219.68	219.68	1
700	Châssis 1 vantail Larg 700 mm x Haut 2165 mm . Profil pente à 45° ext, arrondi int Épaisseur 58mm . Double joint phonique . Essence Bois exotique rouge abouté à peindre . Prépeinture blanche . Dormant neuf . Dim. hors tout, pose en neuf . Vitrage clair 4/20/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1) . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir . Petits-bois collés : 2 traverses par vitrage . Gauche tirant . Crémone RY noire (poignée bouton) . Paumelles noires . Hauteur d'allège : 960 . Traverse dormante large 76 mm . Pièce d'appui arrondi . Rejigot bois 80/60 en fourniture	1	154.35	154.35	1
	Volet roulant MONO ID2 de marque BUBENDORFF Caisson et tablier en aluminium Coulisses aluminium équipées de joints traités anti-UV et d'arrêts bas de tablier, dim 45x26mm Lame finale en aluminium équipée d'un joint tubulaire Manoeuvre électrique, centralisable sur option Moteur de classe 2 (double isolation), livré avec 1 télécommande radio sécurisée Garantie 7 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement Fabrication 100% française Certifié NF Fermetures				



Désignation des fournitures	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
Volet roulant MONO ID2 ORIGINAL - Lames ALU DP368 Larg (LA) 1164 mm x Haut (HB) 1645 mm . Sous linteau, enroulement extérieur, fixation en fond de coulisse, imp. N°3 . Caisson compact en aluminium à pan coupé 20°, sans vis apparentes, hauteur 172mm . Tablier à lames aluminium double paroi avec mousse isolante sans CFC, traité anti-corrosion et équipé d'embouts anti-frottement et de verrous automatiques anti-relevage . DeltaR=0,15 m2.K/W . Teinte tablier : 100 Blanc côté extérieur, gris diamant côté intérieur . Teinte encadrement : 100 Blanc . DIMENSIONS TABLEAUX SANS JEUX	1	118.40	118.40	1
Porte-fenêtre 2 vantaux Larg 1080 mm x Haut 2420 mm . Profil arrondi . Épaisseur 58mm . Double joint phonique . Essence Chêne abouté à peindre . Prépeinture et 1 couche de finition RAL 9010 . Dormant neuf . Dim. hors tout, pose en neuf . Seuil Alu 20 mm . Vitrage clair 4/20/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1) . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir . Petits-Bois collés : 2 traverses par vitrage . Soubassement à panneau plate bande (haut 550) . Droite tirant . Forme : Cintre surbaissé traverse dormante droite . Serrure à barillet + cylindre . Poignée F9 aspect inox . Flèche 60 mm tableau	1	345.66	345.66	1
Persienne métallique tradition : 4 vantaux Larg 950 mm x Haut 1740 mm . Entre tapées bois . Finition : Antirouille poudre après dégraissage et phosphatage . Ajourage 2/3 . Espagnolette . Tôle 10/10ème \$\square** Fabrication française	1	47.49	47.49	1
Fenêtre 2 vantaux Larg 940 mm x Haut 1820 mm . Profil arrondi . Épaisseur 58mm . Essence Bois exotique rouge abouté à peindre . Prépeinture et 1 couche de finition RAL 9010 . Dormant neuf . Dim. hors tout, pose en neuf . Appui arrondi . Vitrage clair 4/20/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1) . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir . Petits-Bois collés : 3 traverses par vitrage . Forme : Cintre surbaissé traverse dormante droite . Poignée F9 aspect inox . Hauteur d'allège : 800 . Pièce d'appui plus haute (72mm) . Flèche 50 mm tableau	1	204.15	204.15	1
	Volet roulant MONO ID2 ORIGINAL - Lames ALU DP368 Larg (LA) 1164 mm x Haut (HB) 1645 mm . Sous linteau, enroulement exterieur, fixation en fond de coulisse, imp. №3 . Caisson compact en aluminium à pan coupé 20°, sans vis apparentes, hauteur 172mm . Tablier à lames aluminium double paroi avec mousse isolante sans CFC, traité anti-corrosion et équipé d'embouts anti-frottement et de verrous automatiques anti-relevage . DettaR-0, 15 m2 K/W . Teinte tablier : 100 Blanc côté extérieur, gris diamant côté intérieur . Teinte encadrement : 100 Blanc . DIMENSIONS TABLEAUX SANS JEUX *** Fabrication française Porte-fenêtre 2 vantaux Larg 1080 mm x Haut 2420 mm . Profil arrondi . Epaisseur 58mm . Double joint phonique . Essence Chêne abouté à peindre . Prépeinture et 1 couche de finition RAL 9010 . Dormant neuf . Dim. hors tout, pose en neuf . Seuil Alu 20 mm . Vitrage clair 4/204 FE Argon (Coef. Ug = 1.1) . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir . Petits-Bois collés : 2 traverses par vitrage . Soubassement à panneau plate bande (haut 550) . Droite tirant . Forme : Cintre surbaissé traverse dormante droite . Serrure à barillet + cylindre . Poignée F9 aspect inox . Fièche 60 mm tableau *** Fabrication française Persienne métallique tradition : 4 vantaux Larg 950 mm x Haut 1740 mm . Entre tapées bois . Finition : Antirouille poudre après dégraissage et phosphatage . Ajourage 2/3 . Espagnoleite . Tole 10/10ème *** Fabrication française Fenêtre 2 vantaux Larg 940 mm x Haut 1820 mm . Profil arrondi . Epaisseur 58mm . Essence Bois exotique rouge abouté à peindre . Prépeinture et 1 couche de finition RAL 9010 . Dormant neuf . Dim. hors tout, pose en neuf . Appui arrondi . Vitrage clair 4/20/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1) . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir . Petits-Bois collés : 3 traverses par vitrage . Forme : Cintre surbaissé traverse dormante droite . Poignée F9 aspect inox . Hauteur d'allège : 800 . Pièce d'appui plus houte (72mm) . Fièche 50 mm tableau	Volet roulant MONO ID2 ORIGINAL - Lames ALU DP368 Larg (LA) 1164 mm x Haut (HB) 1645 mm . Sous linteau, enroulement extérieur, fixation en fond de coulisse, imp. N°3 Caisson compact en aluminium à pan coupé 20°, sans vis apparentes, hauteur 172mm . Tablier à lames aluminium double paroi avec mousse isolante sans CFC, traité anti-corrosion et équipé d'embouts anti-frottement et de verrous automatiques anti-relevage . DeltaR=0,15 m2,K/W . Teinte tablier : 100 Blanc côté extérieur, gris diamant côté intérieur . Teinte encadrement : 100 Blanc . DIMENISIONS TABLEAUX SANS JEUX	Voiet roulant MONO ID2 ORIGINAL - Lames ALU DP368 Larg (LA) 1164 mm x Haut (HB) 1645 mm Sous linteau, enroulement exteneur, fixation en fond de coulisse, imp. N°3 Calsson compact en aluminium à pan coupé 20°, sans vis apparentes, houture de lames aluminium double paroi avec mousse isolante sans CFC, traité anti-corrosion et équigé d'embouts anti-indement et de verrous automatiques anti-relevage Delite 7-015 fm 2KW Teinte labiler : 100 Blanc dote extérieur, gris diamant côté intérieur Teinte necadrement : 100 Blanc DIMENISIONS TABLEAUX SANS JEUX Porte-fenêtre 2 vantaux Larg 1080 mm x Haut 2420 mm Proll arrondi Fighasseur Samm Double joint phonique Essence Chêne abouté à peindre Erspentiture et 1 couche de finition RAL 9010 Dommant neuf Join. hors tout, pose en neuf Seuli Alu 20 mm Vitrage clair 420°4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1) Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir Pettis-Bois collés : 2 traverses par vitrage Soubassement à panneau plate bande (haut 550) Droite tirait Forme : Cintre surbaissé traverse domante droite Serrure à banifiet + cylindre Poignée F9 aspect inox Fabrication française Persienne métallique tradition : 4 vantaux Larg 950 mm x Haut 1740 mm Entre tapées bois Fabrication française Penêtre 2 vantaux Larg 940 mm x Haut 1820 mm Frofit arrondi Epaisseur Samm Larg 940 mm x Haut 1820 mm Frofit arrondi Epaisseur Samm Lessence Bois exofique rouge abouté à peindre Prépeinture et 1 couche de finition RAL 9010 Dommant neuf Dommant neuf Dim hors tout, pose en neuf Juin hors tout, pose en neuf Juin hors tout, pose en neuf Appui arrondi Vitrage clair 4204 FE Argon (Coef. Ug = 1.1) Intercalaire à ruptur de pont thermique WE noir Pettis-Bois collés : 3 traverses par vitrage Forme - Cintre surbaissé traverse dormente droite Halleur d'allège: 300 Priéce d'appui plus haute (72mm) Fieche 50 mm tableau	Volet roulant MONO ID2 ORIGINAL - Lames ALU DP368 Larg (LA) 1164 mm x Haut (HB) 1645 mm Sous limites, envolvement extérieur, fixation en fond de coulisse, imp. N°3 . Caisson compact en aluminium a pan coupé 20°, sans vis apparentes, hauteur 172mm . Tabiler à l'ames aluminium double paroi avec mousse isolante sans CFC, traitè anti-crosson et équipé dembouts anti-frottement et de verrous automatiques anti-relevage DettaRe 1,0 fiz X/W Teinte tabiler : 100 Blanc . DettaRe 1,0 fiz X/W Teinte tabiler : 100 Blanc . DettaRe 1,0 fiz X/W Teinte tabiler : 100 Blanc . DettaRe 1,0 fiz X/W Teinte tabiler : 100 Blanc . DettaRe 1,0 fiz X/W Teinte tabiler : 100 Blanc . DettaRe 1,0 fiz X/W Teinte tabiler : 100 Blanc . DettaRe 1,0 fiz X/W Teinte tabiler : 100 Blanc . DettaRe 1,0 fiz X/W Teinte tabiler : 100 Blanc . DettaRe 1,0 fiz X/W Teinte tabiler : 100 Blanc . DettaRe 1,0 fiz X/W Teinte tabiler : 100 Blanc . DettaRe 1,0 fiz X/W Teinte tabiler : 100 Blanc . DettaRe 1,0 fiz X/W Teinte tabiler : 100 Blanc . DettaRe 1,0 fiz X/W Teinte tabiler : 100 Blanc . DettaRe 1,0 fiz X/W Teinte tabiler : 100 Blanc . Detta Blanc . Detta Blanc . Detta Blanc . DettaRe 1,0 fiz X/W Teinte fiz Teinte



Voo voicionada . O voo k	Désignation des fournitures	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	Persienne en bois en pin et arrêts de vent : 4 vantaux Larg 800 mm x Haut 1050 mm . Entre tapées bois . Finition : Traitement fongicide et hydrofuge . Pin Orégon . Espagnolette Tabrication française	2	33.35	66.70	1
1295	Porte-fenêtre 1 vantail Larg 880 mm x Haut 1295 mm . Profil arrondi . Épaisseur 58mm . Essence Bois exotique rouge abouté à peindre . Prépeinture blanche . Dormant neuf . Dim. hors tout, pose en neuf . Seuil Alu 25 mm . Vitrage clair 4/20/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1) . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir . Sans soubassement . Gauche tirant . Serrure 1 point avec gache électrique . Poignée F9 aspect inox . Traverse dormante 88 mm	1	88.88	88.88	1
1240	Châssis fixe vitré sur dormant Larg 1240 mm x Haut 500 mm . Profil arrondi . Épaisseur 58mm . Essence Bois exotique rouge abouté à peindre . Prépeinture blanche . Dormant neuf . Dim. hors tout, pose en neuf . Appui arrondi . Panneau isolant Sala Sala Sala Sala Sala Sala Sala Sal	1	55.35	55.35	1
1190	Châssis fixe vitré sur dormant Larg 1190 mm x Haut 500 mm . Profil arrondi . Épaisseur 58mm . Essence Bois exotique rouge abouté à peindre . Prépeinture blanche . Dormant neuf . Dim. hors tout, pose en neuf . Appui arrondi . Panneau isolant Tabrication française	1	55.35	55.35	1
1140	Châssis fixe vitré sur dormant Larg 1140 mm x Haut 500 mm . Profil arrondi . Épaisseur 58mm . Essence Bois exotique rouge abouté à peindre . Prépeinture blanche . Dormant neuf . Dim. hors tout, pose en neuf . Appui arrondi . Panneau isolant	1	55.35	55.35	1



	Désignation des fournitures	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	↑ Fabrication française				
1176	Châssis fixe vitré sur dormant Larg 1176 mm x Haut 500 mm . Profil arrondi . Épaisseur 58mm . Essence Bois exotique rouge abouté à peindre . Prépeinture blanche . Dormant neuf . Dim. hors tout, pose en neuf . Appui arrondi . Panneau isolant \text{\square} \text{Fabrication française}	1	55.35	55.35	1
1176	Châssis fixe vitré sur dormant Larg 1176 mm x Haut 500 mm . Profil arrondi . Épaisseur 58mm . Essence Bois exotique rouge abouté à peindre . Prépeinture blanche . Dormant neuf . Dim. hors tout, pose en neuf . Appui arrondi . Panneau isolant \text{\square} \text{Fabrication française}	1	55.35	55.35	1
1450	Menuiseries isolantes gamme « ECO » avec recouvrement, portes fenêtres équipées d'un seuil aluminium, pièce d'appui arrondie, SANS jet d'eau, sans battement central, sans poignée centrée. Cas généraux : Uw >=1,7 et Sw >= 0,36 Fenêtre 2 vantaux Larg 1450 mm x Haut 1480 mm . Profil arrondi . Épaisseur 58mm . Simple joint . Essence Bois exotique rouge abouté à peindre . Prépeinture blanche . Dormant neuf . Dim. hors tout, pose en neuf . Appui arrondi . Vitrage clair 4/20/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1) . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir . Poignée F9 aspect inox . Gamme ECO . Sans fausse battue extérieure . Sans Jet d'eau	1	122.31	122.31	1
950	Fenêtre 2 vantaux Larg 950 mm x Haut 1885 mm . Profil arrondi . Épaisseur 58mm . Essence Bois exotique rouge . Traitement FH . Dormant neuf . Dim. hors tout, pose en neuf . Appui arrondi . Vitrage clair 442/16/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1) . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir . Petits-Bois collés : 2 traverses par vitrage . Poignée blanche	1	121.25	121.25	1



	Désignation des fournitures	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	. Hauteur poignée : 410 mm . Montants dormants (78mm) National Service de la companya del companya de la companya della compa				
660	Châssis 1 vantail Larg 660 mm x Haut 1885 mm Profil arrondi Épaisseur 58mm Essence Bois exotique rouge Traitement FH Dormant neuf Dim. hors tout, pose en neuf Appui arrondi Vitrage clair 442/16/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1) Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir Petits-Bois collés: 2 traverses par vitrage Sens d'ouverture à définir Poignée blanche Hauteur poignée: 410 mm Montants dormants (78mm) Fabrication française	4	80.43	321.72	1

Réglement : Chèque à réception de facture. (1) Acompte demandé : 0.00 €

Total TVA 1 (20) = 474.36 €

Ce devis est valable 2 mois

Total TTC :	2 846.15 €
Total TVA :	474.36 €
Total HT :	2 371.79 €

Je reconnais avoir reçu les conditions générales de vente et les accepte en totalité.

Bon pour accord	Fait à :	le:	Signature :

