

11 Rue Hubert Pajot
ZA Les Jalfrettes
03500 St Pourçain sur Sioule

Tél. 04 70 45 43 24
Fax. 04 70 45 98 97
Email : info@sedec-03.com
Site : www.sedec-03.com

Menuiserie SEDEC SAS
Z.A. LES JALFRETTES

03500 SAINT-POURCAIN SUR SIOULE

Charte de qualité Menuiseries 21 Gamme Traditionnelle

Affaire suivie par : Marie HUGUET - marie@sedec-03.com

Délai indicatif selon délai de fabrication des produits:


Livraison : Société SEDEC - ZA les Jalfrettes - BP 19 - 03500 ST POURCAIN SUR SIOULE

Vos références : STOCK SITE WEB / Nom Clt SEDEC SAS

Devis n° D1710MH09703k du 18/07/2019

Désignation des fournitures

Qté P.U.H.T. Total H.T. TVA



Menuiseries isolantes gamme « EURO » avec recouvrement, pièce d'appui et jet d'eau arrondis, portes fenêtre équipées d'un seuil aluminium surbaissé, sans battement central, poignée centrée sur les menuiseries à 2-3-4 Vantaux avec crémone.


Cas généraux : $U_w \leq 1,7$ et $Sw \geq 0,36$

Châssis 1 vantail oscillo-battant
Larg 800 mm x Haut 1650 mm

- . Profil quart de rond
- . Épaisseur 58mm
- . Essence Bois exotique rouge
- . Prépeinture et 1 couche de finition RAL 7047
- . Dormant neuf
- . Dim. hors tout, pose en neuf
- . Appui arrondi
- . Vitrage GR 200 GRANITE 4/16/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1)
- . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir
- . Petits-Bois collés : 2 traverses par vitrage vue haut et bas 20 cm
- . Droite tirant
- . Béquille Nevers Fer noir
- . Pilette de 71 mm

 Fabrication française

1 132.90 132.90 1



Menuiseries isolantes gamme « à l'Ancienne » sans recouvrement à noix et gueule de loup, pièce d'appui arrondie et jet d'eau arrondis, ferrages avec paumelles, crémone fonte RY en applique ou espagnolette, portes fenêtre équipées d'une pièce d'appui bois.





Cas généraux : $U_w \leq 1,7$ et $Sw \geq 0,36$

Châssis 1 vantail
Larg 700 mm x Haut 2165 mm

- . Profil pente à 45° ext, arrondi int.
- . Épaisseur 58mm
- . Double joint phonique
- . Essence Bois exotique rouge abouté à peindre
- . Prépeinture blanche
- . Dormant neuf
- . Dim. hors tout, pose en neuf
- . Vitrage clair 4/20/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1)
- . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir
- . Petits-bois collés : 2 traverses par vitrage
- . Gauche tirant
- . Crémonne RY noire (poignée bouton)
- . Paumelles noires

1 154.35 154.35 1

Fabricant de Menuiseries extérieures Bois / Mixte Bois Alu - Portes d'entrée - Escaliers
Négoce de Volets roulants - Volets battants - Persiennes - Portes de garage - Portes intérieures






Désignation des fournitures		Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
<ul style="list-style-type: none"> . Hauteur d'allège : 960 . Traverse dormante large 76 mm . Pièce d'appui arrondi . Rejigot bois 80/60 en fourniture <p> Fabrication française</p>					
<p>Volet roulant MONO ID2 de marque BUBENDORFF Caisson et tablier en aluminium Coulisses aluminium équipées de joints traités anti-UV et d'arrêts bas de tablier, dim 45x26mm Lame finale en aluminium équipée d'un joint tubulaire Manoeuvre électrique, centralisable sur option Moteur de classe 2 (double isolation), livré avec 1 télécommande radio sécurisée Garantie 7 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement Fabrication 100% française Certifié NF Fermetures</p> <p>Volet roulant MONO ID2 ORIGINAL - Lames ALU DP368 Larg (LA) 1164 mm x Haut (HB) 1645 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Sous linteau, enroulement extérieur, fixation en fond de coulisse, imp. N°3 . Caisson compact en aluminium à pan coupé 20°, sans vis apparentes, hauteur 172mm . Tablier à lames aluminium double paroi avec mousse isolante sans CFC, traité anti-corrosion et équipé d'embouts anti-frottement et de verrous automatiques anti-relevage . DeltaR=0,15 m2.K/W . Teinte tablier : 100 Blanc côté extérieur, gris diamant côté intérieur . Teinte encadrement : 100 Blanc . DIMENSIONS TABLEAUX SANS JEUX <p> Fabrication française</p>		1	118.40	118.40	1
	<p>Menuiseries isolantes gamme « Traditionnelle » avec recouvrement, pièce d'appui et jet d'eau arrondis, portes fenêtre équipées d'un seuil aluminium surbaissé Cas généraux : $U_w \leq 1,7$ et $Sw \geq 0,36$</p> <p>Porte-fenêtre 2 vantaux Larg 1080 mm x Haut 2420 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Profil arrondi . Épaisseur 58mm . Double joint phonique . Essence Chêne abouté à peindre . Prépeinture et 1 couche de finition RAL 9010 . Dormant neuf . Dim. hors tout, pose en neuf . Seuil Alu 20 mm . Vitrage clair 4/20/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1) . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir . Petits-Bois collés : 2 traverses par vitrage . Soubassement à panneau plate bande (haut 550) . Droite tirant . Forme : Cintre surbaissé traverse dormante droite . Serrure à barillet + cylindre . Poignée F9 aspect inox . Flèche 60 mm tableau <p> Fabrication française</p>	1	345.66	345.66	1
<p>Persienne en bois en pin et arrêts de vent : 4 vantaux Larg 800 mm x Haut 1050 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Entre tapées bois . Finition : Traitement fongicide et hydrofuge . Pin Orégon . Espagnolette 		2	33.35	66.70	1

Fabricant de Menuiseries extérieures Bois / Mixte Bois Alu - Portes d'entrée - Escaliers
Négoce de Volets roulants - Volets battants - Persiennes - Portes de garage - Portes intérieures



Désignation des fournitures

Qté P.U.H.T. Total H.T. TVA







	 Fabrication française				
	<p>Châssis fixe sur dormant Larg 1240 mm x Haut 500 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Profil arrondi . Épaisseur 58mm . Essence Bois exotique rouge abouté à peindre . Prépeinture blanche . Dormant neuf . Dim. hors tout, pose en neuf . Appui arrondi . Panneau isolant <p> Fabrication française</p>	1	55.35	55.35	1
	<p>Châssis fixe sur dormant Larg 1190 mm x Haut 500 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Profil arrondi . Épaisseur 58mm . Essence Bois exotique rouge abouté à peindre . Prépeinture blanche . Dormant neuf . Dim. hors tout, pose en neuf . Appui arrondi . Panneau isolant <p> Fabrication française</p>	1	55.35	55.35	1
	<p>Châssis fixe sur dormant Larg 1140 mm x Haut 500 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Profil arrondi . Épaisseur 58mm . Essence Bois exotique rouge abouté à peindre . Prépeinture blanche . Dormant neuf . Dim. hors tout, pose en neuf . Appui arrondi . Panneau isolant <p> Fabrication française</p>	1	55.35	55.35	1
	<p>Châssis fixe sur dormant Larg 1176 mm x Haut 500 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Profil arrondi . Épaisseur 58mm . Essence Bois exotique rouge abouté à peindre . Prépeinture blanche . Dormant neuf . Dim. hors tout, pose en neuf . Appui arrondi . Panneau isolant <p> Fabrication française</p>	1	55.35	55.35	1
	<p>Châssis fixe sur dormant Larg 1176 mm x Haut 500 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Profil arrondi . Épaisseur 58mm . Essence Bois exotique rouge abouté à peindre . Prépeinture blanche . Dormant neuf . Dim. hors tout, pose en neuf . Appui arrondi 	1	55.35	55.35	1

Fabricant de Menuiseries extérieures Bois / Mixte Bois Alu - Portes d'entrée - Escaliers
Négoce de Volets roulants - Volets battants - Persiennes - Portes de garage - Portes intérieures



Désignation des fournitures

Qté P.U.H.T. Total H.T. TVA

	<ul style="list-style-type: none"> . Panneau isolant  Fabrication française 				
	<p>Fenêtre 2 vantaux Larg 950 mm x Haut 1885 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Profil arrondi . Épaisseur 58mm . Essence Bois exotique rouge abouté à peindre . Traitement FH . Dormant neuf . Dim. hors tout, pose en neuf . Appui arrondi . Vitrage clair 442/16/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1) . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir . Petits-Bois collés : 2 traverses par vitrage . Poignée blanche . Hauteur poignée 410 mm . Montants dormants (78mm) <p> Fabrication française</p>	1	121.25	121.25	1
	<p>Châssis 1 vantail Larg 660 mm x Haut 1885 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Profil arrondi . Épaisseur 58mm . Essence Bois exotique rouge . Traitement FH . Dormant neuf . Dim. hors tout, pose en neuf . Appui arrondi . Vitrage clair 442/16/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1) . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir . Petits-Bois collés : 2 traverses par vitrage . Sens d'ouverture à définir . Poignée blanche . Hauteur poignée : 410 mm . Montants dormants (78mm) <p> Fabrication française</p>	1	80.43	80.43	1
	<p>Ensemble composé Larg 1075 mm x Haut 1960 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Châssis abattant : Larg 537 mm x Haut 980 mm <ul style="list-style-type: none"> . Profil arrondi . Épaisseur 58mm . Double joint phonique . Essence Bois exotique rouge abouté à peindre . Prépeinture blanche . Dormant neuf . Dim. hors tout, pose en neuf . Appui arrondi . Vitrage GR 200 GRANITE 4/20/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1) . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir . Fiches réglables Otlav . Compas + loqueteau (canne non comprise) - Châssis abattant : Larg 538 mm x Haut 980 mm <ul style="list-style-type: none"> . Profil arrondi . Épaisseur 58mm . Double joint phonique . Essence Bois exotique rouge abouté à peindre . Prépeinture blanche . Dormant neuf . Dim. hors tout, pose en neuf . Appui arrondi . Vitrage GR 200 GRANITE 4/20/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1) . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir . Fiches réglables Otlav 	1	219.59	219.59	1

Fabricant de Menuiseries extérieures Bois / Mixte Bois Alu - Portes d'entrée - Escaliers
Négoce de Volets roulants - Volets battants - Persiennes - Portes de garage - Portes intérieures




Désignation des fournitures

Qté P.U.H.T. Total H.T. TVA

- . Compas + loqueteau (canne non comprise)
- Imposte fixe vitrée sur dormant : Larg 1075 mm x Haut 490 mm
 - . Profil arrondi
 - . Épaisseur 58mm
 - . Essence Bois exotique rouge abouté à peindre
 - . Prépeinture blanche
 - . Dormant neuf
 - . Dim. hors tout, pose en neuf
 - . Appui arrondi
 - . Vitrage GR 200 GRANITE 4/16/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1)
 - . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir
 - . 1 pilette
- Châssis fixe vitré sur dormant : Larg 1075 mm x Haut 490 mm
 - . Profil arrondi
 - . Épaisseur 58mm
 - . Essence Bois exotique rouge abouté à peindre
 - . Prépeinture blanche
 - . Dormant neuf
 - . Dim. hors tout, pose en neuf
 - . Appui arrondi
 - . Vitrage clair 332 FE/14/4 GR 200 Argon (Coef. Ug = 1.1)
 - . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir
 - . 1 pilette

 Fabrication française



Châssis 1 vantail
Larg 645 mm x Haut 1035 mm

2 66.46 132.92 1

- . Epaisseur 58mm
- . Profil arrondi int. et pente à 45° ext.
- . Double joint phonique
- . Essence Bois exotique rouge abouté à peindre
- . Prépeinture blanche
- . Pose en neuf
- . Dimensions hors tout
- . Dormant neuf avec feuillure à brique
- . Ouverture intérieure
- . Droite tirant (vue intérieure)
- . Appui arrondi 58x80
- . Vitrage clair 4/20/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1)
- . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir
- . Petits-bois collés
- . Petits-bois : 1 traverse basse par vitrage (1/4 hauteur)
- . Poignée F9 aspect inox
- . Hauteur d'allège maçonnerie = 650mm
- . Tasseau 50*15 sous PA

 Fabrication française

Menuiseries isolantes gamme « à l'Ancienne » sans recouvrement à noix et gueule de loup, pièce d'appui arrondie et jet d'eau arrondis, ferrages avec paumelles, crémons fonte RY en applique ou espagnolette, portes fenêtre équipées d'une pièce d'appui bois.

Cas généraux : $U_w \leq 1,7$ et $Sw \geq 0,36$

Fenêtre 2 vantaux
Larg 900 mm x Haut 1200 mm

1 554.83 554.83 1

- . Epaisseur 58mm
- . Profil 1/4 de rond int. et pente à 45° ext.
- . Double joint phonique
- . Essence Chêne clair massif
- . Lasure chêne clair 2 couches
- . Pose en neuf
- . Dimensions hors tout
- . Dormant neuf avec feuillure à brique
- . Ouverture intérieure
- . Droite tirant (vue intérieure)
- . Appui arrondi 70x109







Fabricant de Menuiseries extérieures Bois / Mixte Bois Alu - Portes d'entrée - Escaliers
Négoce de Volets roulants - Volets battants - Persiennes - Portes de garage - Portes intérieures



Désignation des fournitures

Qté P.U.H.T. Total H.T. TVA

	<ul style="list-style-type: none"> . Vitrage clair 4/20/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1) . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir . Petits-bois assemblés . Petits-bois : 2 traverses par vitrage . Crémone RY fer patiné (poignée bouton) . Paumelles noires 3 lames 110x55 . Hauteur de poignée standard . Volet intérieur <p> Fabrication française</p>				
	<p>Menuiseries isolantes gamme « EURO » avec recouvrement, pièce d'appui et jet d'eau arrondis, portes fenêtre équipées d'un seuil aluminium surbaissé, sans battement central, poignée centrée sur les menuiseries à 2-3-4 Vantaux avec crémone.</p> <p>Cas généraux : $U_w \leq 1,7$ et $Sw \geq 0,36$</p> <p>Fenêtre 2 vantaux Larg 900 mm x Haut 1200 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Epaisseur 58mm . Profil 1/4 de rond int. ext. . Simple joint . Essence Pin abouté à peindre . Prépeinture blanche et 1 couche de finition RAL 7035 . Pose en neuf . Dimensions hors tout . Dormant neuf avec feuillure à brique . Ouverture intérieure . Droite tirant (vue intérieure) . Appui arrondi 68 x 80 . Vitrage clair 4/20/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1) . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir . Poignée F9 aspect inox . Poignée non centrée . Hauteur de poignée standard <p> Fabrication française</p>	1	171.82	171.82	1
	<p>Fenêtre 2 vantaux Larg 900 mm x Haut 1200 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Epaisseur 58mm . Profil 1/4 de rond int. ext. . Simple joint . Essence Bois exotique rouge abouté à peindre . Prépeinture blanche et 1 couche de finition RAL 7035 . Pose en neuf . Dimensions hors tout . Dormant neuf avec feuillure à brique . Ouverture intérieure . Droite tirant (vue intérieure) . Appui arrondi 68 x 80 . Vitrage clair 4/20/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1) . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir . Petits-bois collés . Petits-bois : 2 traverses par vitrage . Poignée F9 aspect inox . Poignée centrée . Hauteur de poignée standard <p> Fabrication française</p>	1	215.44	215.44	1
	<p>Fenêtre 2 vantaux Larg 900 mm x Haut 1200 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Epaisseur 58mm . Profil arrondi int. ext. . Simple joint . Essence Chêne clair 3 plis . Lasure chêne clair 2 couches 	1	285.61	285.61	1

Fabricant de Menuiseries extérieures Bois / Mixte Bois Alu - Portes d'entrée - Escaliers
Négoce de Volets roulants - Volets battants - Persiennes - Portes de garage - Portes intérieures




Désignation des fournitures

Qté P.U.H.T. Total H.T. TVA

- . Pose en neuf
- . Dimensions hors tout
- . Dormant neuf avec feuillure à brique
- . Ouverture intérieure
- . Droite tirant (vue intérieure)
- . Appui arrondi 58x80
- . Vitrage clair 4/20/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1)
- . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir
- . Petits-bois collés
- . Petits-bois : 2 traverses par vitrage
- . Béquille sur platine Nevers Fer patiné
- . Fiches rustiques fer patiné
- . Hauteur de poignée standard

 Fabrication française



Fenêtre 2 vantaux
Larg 900 mm x Haut 1200 mm

- . Epaisseur 58mm
- . Profil arrondi int. ext.
- . Simple joint
- . Essence Pin 3 plis
- . Lasure chêne clair 2 couches
- . Pose en neuf
- . Dimensions hors tout
- . Dormant neuf avec feuillure à brique
- . Ouverture intérieure
- . Droite tirant (vue intérieure)
- . Appui arrondi 58x80
- . Vitrage clair 4/20/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1)
- . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir
- . Petits-bois collés
- . Petits-bois : 2 traverses par vitrage
- . Poignée F9 aspect inox
- . Hauteur de poignée standard

 Fabrication française

1 200.16 200.16 1

Portes isolantes équipées de paumelles réglables, d'un seuil aluminium surbaissé ou d'une plinthe automatique encastrée


Porte d'entrée 1 vantail PYRENEES
Larg 880 mm x Haut 1940 mm

- . Profil arrondi int. ext.
- . Épaisseur 58mm
- . Double joint phonique
- . Essence Bois exotique rouge
- . Prépeinture blanche
- . Dormant neuf avec feuillure à brique
- . Dim. hors tout, pose en neuf
- . Sens d'ouverture à définir
- . Serrure 5 points Ferromatic + cylindre
- . Seuil Alu RPT 20 mm
- . Poignée F9 aspect inox
- . caches fiches aspect inox
- . Panneau isolant avec platebande
- . Fiches réglables Otlav

Menuiseries isolantes gamme « Traditionnelle » avec recouvrement (jeu de 4 mm), pièce d'appui et jet d'eau arrondis, portes fenêtre équipées d'un seuil aluminium surbaissé

Cas généraux : $U_w \leq 1,7$ et $Sw \geq 0,36$

1 422.01 422.01 1




Fabricant de Menuiseries extérieures Bois / Mixte Bois Alu - Portes d'entrée - Escaliers
Négoce de Volets roulants - Volets battants - Persiennes - Portes de garage - Portes intérieures



Désignation des fournitures

Qté P.U.H.T. Total H.T. TVA




Fenêtre 2 vantaux
Larg 970 mm x Haut 2195 mm

- . Epaisseur 58mm
- . Profil arrondi int. ext.
- . Double joint phonique
- . Essence Mélèze abouté à peindre
- . Prépeinture blanche et 1 couche de finition RAL 7035
- . Pose en neuf
- . Dimensions hors tout
- . Dormant neuf avec feuillure à brique
- . Ouverture intérieure
- . Droite tirant (vue intérieure)
- . Appui arrondi 58x80
- . Vitrage clair 6/18/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1)
- . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir
- . Petits-bois collés avec intercalaire fictif
- . Petits-bois : 2 x 5 carreaux par vitrage
- . Poignée F9 aspect inox
- . Hauteur d'allège maçonnerie = 1000mm
- . Hauteur de poignée standard

Fabrication française

1 388.30 388.30 1



Fenêtre 2 vantaux
Larg 970 mm x Haut 2215 mm

- . Epaisseur 58mm
- . Profil arrondi int. ext.
- . Double joint phonique
- . Essence Mélèze abouté à peindre
- . Prépeinture blanche et 1 couche de finition RAL 7035
- . Pose en neuf
- . Dimensions hors tout
- . Dormant neuf avec tapées persiennes
- . Ouverture intérieure
- . Droite tirant (vue intérieure)
- . Appui arrondi 58x80
- . Vitrage clair 6/18/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1)
- . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir
- . Petits-bois collés avec intercalaire fictif
- . Petits-bois : 2 x 5 carreaux par vitrage
- . 1 mortaise de ventilation
- . Poignée F9 aspect inox
- . Hauteur d'allège maçonnerie = 460mm
- . Hauteur de poignée standard

Fabrication française

1 388.30 388.30 1

Règlement : Chèque à réception de facture. (1)
 Acompte demandé : 0.00 €

Total TVA 1 (20) = 855.08 €

Ce devis est valable 2 mois

Total HT :	4 275.42 €
Total TVA :	855.08 €
Total TTC :	5 130.50 €

Je reconnais avoir reçu les conditions générales de vente et les accepte en totalité.

Bon pour accord

Fait à :

le :

Signature :

Fabricant de Menuiseries extérieures Bois / Mixte Bois Alu - Portes d'entrée - Escaliers
Négoce de Volets roulants - Volets battants - Persiennes - Portes de garage - Portes intérieures

