Devis n° D1710MH09703I
Date : 15/01/2020
Code Client : SEDEC
Tel. /
Fax.
Email :

11 Rue Hubert Pajot
ZA Les Jalfrettes
03500 St Pourçain sur Sioule
Tél. 04 70 45 43 24
Fax. 04 70 45 98 97
Email : info@sedec-03.com
Site : www.sedec-03.com

Menuiserie SEDEC SAS
Z.A. LES JALFRETTES

03500 SAINT-POURCAIN SUR SIOULE

Charte de qualité Menuiseries 21 Gamme Traditionnelle

Affaire suivie par : Marie HUGUET - marie@sedec-03.com
Délai indicatif selon délai de fabrication des produits:
Livraison : Société SEDEC - ZA les Jalfrettes - BP 19 - 03500 ST POURCAIN SUR SIOULE

Vos références : STOCK SITE WEB / Nom Clt SEDEC SAS

Désignation des fournitures	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
Menuiseries isolantes gamme « EURO » avec recouvrement, pièce d'appui et jet d'eau arrondis, portes fenêtre équipées d'un seuil aluminium surbaissé, sans battement central, poignée centrée sur les menuiseries à 2-3-4 Vantaux avec crémone. *Cas généraux : Uw <= 1,7 et Sw >=0,63*  **Châssis 1 vantail oscillo-battant** **Larg 800 mm x Haut 1650 mm** *. Profil quart de rond* *. Épaisseur 58mm* *. Essence Bois exotique rouge* *. Prépeinture et 1 couche de finition RAL 7047* *. Dormant neuf* *. Dim. hors tout, pose en neuf* *. Appui arrondi* *. Vitrage GR 200 GRANITE 4/16/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1)* *. Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir* *. Petits-Bois collés : 2 traverses par vitrage vue haut et bas 20 cm* *. Droite tirant* *. Béquille Nevers Fer noir* *. Pilette de 71 mm* Fabrication française	**1**	**132.90**	**132.90**	**1**
Menuiseries isolantes gamme « à l'Ancienne » sans recouvrement à noix et gueule de loup, pièce d'appui arrondie et jet d'eau arrondis, ferrages avec paumelles, crémone fonte RY en applique ou espagnolette, portes fenêtre équipées d'une pièce d'appui bois. *Cas généraux : Uw <= 1,7 et Sw >=0,63*  **Châssis 1 vantail** **Larg 700 mm x Haut 2165 mm** *. Profil pente à 45° ext, arrondi int.* *. Épaisseur 58mm* *. Double joint phonique* *. Essence Bois exotique rouge abouté à peindre* *. Prépeinture blanche* *. Dormant neuf* *. Dim. hors tout, pose en neuf* *. Vitrage clair 4/20/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1)* *. Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir* *. Petits-bois collés : 2 traverses par vitrage* *. Gauche tirant* *. Crémone RY noire (poignée bouton)* *. Paumelles noires*	**1**	**154.35**	**154.35**	**1**

Fabricant de Menuiseries extérieures Bois / Mixte Bois Alu - Portes d'entrée - Escaliers
Négoce de Volets roulants - Volets battants - Persiennes - Portes de garage - Portes intérieures

Désignation des fournitures	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
. Hauteur d'allège : 960 *. Traverse dormante large 76 mm* *. Pièce d'appui arrondi* *. Rejigot bois 80/60 en fourniture* Fabrication française				
Volet roulant MONO ID2 de marque BUBENDORFF *Caisson et tablier en aluminium* *Coulisses aluminium équipées de joints traités anti-UV et d'arrêts bas de tablier, dim 45x26mm* *Lame finale en aluminium équipée d'un joint tubulaire* *Manoeuvre électrique, centralisable sur option* *Moteur de classe 2 (double isolation), livré avec 1 télécommande radio sécurisée* *Garantie 7 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement* *Fabrication 100% française* *Certifié NF Fermetures* **Volet roulant MONO ID2 ORIGINAL - Lames ALU DP368** **Larg (LA) 1164 mm x Haut (HB) 1645 mm** *. Sous linteau, enroulement extérieur, fixation en fond de coulisse, imp. N°3* *. Caisson compact en aluminium à pan coupé 20°, sans vis apparentes, hauteur 172mm* *. Tablier à lames aluminium double paroi avec mousse isolante sans CFC, traité anti-corrosion et équipé d'embouts anti-frottement et de verrous automatiques anti-relevage* *. DeltaR=0,15 m2.K/W* *. Teinte tablier : 100 Blanc côté extérieur, gris diamant côté intérieur* *. Teinte encadrement : 100 Blanc* *. DIMENSIONS TABLEAUX SANS JEUX* Fabrication française	**1**	**118.40**	**118.40**	**1**
 *Menuiseries isolantes gamme « Traditionnelle » avec recouvrement, pièce d'appui et jet d'eau arrondis, portes fenêtre équipées d'un seuil aluminium surbaissé* *Cas généraux : Uw <= 1,7 et Sw >= 0,36* **Porte-fenêtre 2 vantaux** **Larg 1080 mm x Haut 2420 mm** *. Profil arrondi* *. Épaisseur 58mm* *. Double joint phonique* *. Essence Chêne abouté à peindre* *. Prépeinture et 1 couche de finition RAL 9010* *. Dormant neuf* *. Dim. hors tout, pose en neuf* *. Seuil Alu 20 mm* *. Vitrage clair 4/20/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1)* *. Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir* *. Petits-Bois collés : 2 traverses par vitrage* *. Soubassement à panneau plate bande (haut 550)* *. Droite tirant* *. Forme : Cintre surbaissé traverse dormante droite* *. Serrure à barillet + cylindre* *. Poignée F9 aspect inox* *. Flèche 60 mm tableau* Fabrication française	**1**	**345.66**	**345.66**	**1**
Persienne en bois en pin et arrêts de vent : 4 vantaux **Larg 800 mm x Haut 1050 mm** *. Entre tapées bois* *. Finition : Traitement fongicide et hydrofuge* *. Pin Orégon* *. Espagnolette*	**2**	**33.35**	**66.70**	**1**

	Désignation des fournitures	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	Fabrication française				
	**Fenêtre 2 vantaux** **Larg 950 mm x Haut 1885 mm** *. Profil arrondi* *. Épaisseur 58mm* *. Essence Bois exotique rouge abouté à peindre* *. Traitement FH* *. Dormant neuf* *. Dim. hors tout, pose en neuf* *. Appui arrondi* *. Vitrage clair 442/16/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1)* *. Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir* *. Petits-Bois collés : 2 traverses par vitrage* *. Poignée blanche* *. Hauteur poignée 410 mm* *. Montants dormants (78mm)* Fabrication française	**1**	**121.25**	**121.25**	**1**
	**Ensemble composé** **Larg 1075 mm x Haut 1960 mm** *- Châssis abattant : Larg 537 mm x Haut 980 mm* *. Profil arrondi* *. Épaisseur 58mm* *. Double joint phonique* *. Essence Bois exotique rouge abouté à peindre* *. Prépeinture blanche* *. Dormant neuf* *. Dim. hors tout, pose en neuf* *. Appui arrondi* *. Vitrage GR 200 GRANITE 4/20/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1)* *. Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir* *. Fiches réglables Otlav* *. Compas + loqueteau (canne non comprise)* *- Châssis abattant : Larg 538 mm x Haut 980 mm* *. Profil arrondi* *. Épaisseur 58mm* *. Double joint phonique* *. Essence Bois exotique rouge abouté à peindre* *. Prépeinture blanche* *. Dormant neuf* *. Dim. hors tout, pose en neuf* *. Appui arrondi* *. Vitrage GR 200 GRANITE 4/20/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1)* *. Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir* *. Fiches réglables Otlav* *. Compas + loqueteau (canne non comprise)* *- Imposte fixe vitrée sur dormant : Larg 1075 mm x Haut 490 mm* *. Profil arrondi* *. Épaisseur 58mm* *. Essence Bois exotique rouge abouté à peindre* *. Prépeinture blanche* *. Dormant neuf* *. Dim. hors tout, pose en neuf* *. Appui arrondi* *. Vitrage GR 200 GRANITE 4/16/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1)* *. Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir* *. 1 pilette* *- Châssis fixe vitré sur dormant : Larg 1075 mm x Haut 490 mm* *. Profil arrondi* *. Épaisseur 58mm* *. Essence Bois exotique rouge abouté à peindre* *. Prépeinture blanche* *. Dormant neuf* *. Dim. hors tout, pose en neuf* *. Appui arrondi* *. Vitrage clair 332 FE/14/4 GR 200 Argon (Coef. Ug = 1.1)* *. Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir*	**1**	**219.59**	**219.59**	**1**

	Désignation des fournitures	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	. 1 pilette Fabrication française				
	*Menuiseries isolantes gamme « à l'Ancienne » sans recouvrement à noix et gueule de loup, pièce d'appui arrondie et jet d'eau arrondis, ferrages avec paumelles, crémone fonte RY en applique ou espagnolette, portes fenêtre équipées d'une pièce d'appui bois.* *Cas généraux : Uw <= 1,7 et Sw >=0,36* **Fenêtre 2 vantaux** **Larg 900 mm x Haut 1200 mm** *. Epaisseur 58mm* *. Profil 1/4 de rond int. et pente à 45° ext.* *. Double joint phonique* *. Essence Chêne clair massif* *. Lasure chêne clair 2 couches* *. Pose en neuf* *. Dimensions hors tout* *. Dormant neuf avec feuillure à brique* *. Ouverture intérieure* *. Droite tirant (vue intérieure)* *. Appui arrondi 70x109* *. Vitrage clair 4/20/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1)* *. Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir* *. Petits-bois assemblés* *. Petits-bois : 2 traverses par vitrage* *. Crémone RY fer patiné (poignée bouton)* *. Paumelles noires 3 lames 110x55* *. Hauteur de poignée standard* *. Volet intérieur* Fabrication française	**1**	**346.77**	**346.77**	**1**
	*Menuiseries isolantes gamme « EURO » avec recouvrement, pièce d'appui et jet d'eau arrondis, portes fenêtre équipées d'un seuil aluminium surbaissé, sans battement central, poignée centrée sur les menuiseries à 2-3-4 Vantaux avec crémone.* *Cas généraux : Uw <= 1,7 et Sw >=0,36* **Fenêtre 2 vantaux** **Larg 900 mm x Haut 1200 mm** *. Epaisseur 58mm* *. Profil 1/4 de rond int. ext.* *. Simple joint* *. Essence Pin abouté à peindre* *. Prépeinture blanche et 1 couche de finition RAL 7035* *. Pose en neuf* *. Dimensions hors tout* *. Dormant neuf avec feuillure à brique* *. Ouverture intérieure* *. Droite tirant (vue intérieure)* *. Appui arrondi 68 x 80* *. Vitrage clair 4/20/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1)* *. Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir* *. Poignée F9 aspect inox* *. Poignée non centrée* *. Hauteur de poignée standard* Fabrication française	**1**	**107.39**	**107.39**	**1**
	**Fenêtre 2 vantaux** **Larg 900 mm x Haut 1200 mm** *. Epaisseur 58mm* *. Profil 1/4 de rond int. ext.* *. Simple joint*	**1**	**134.65**	**134.65**	**1**

Désignation des fournitures	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
. Essence Bois exotique rouge abouté à peindre *. Prépeinture blanche et 1 couche de finition RAL 7035* *. Pose en neuf* *. Dimensions hors tout* *. Dormant neuf avec feuillure à brique* *. Ouverture intérieure* *. Droite tirant (vue intérieure)* *. Appui arrondi 68 x 80* *. Vitrage clair 4/20/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1)* *. Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir* *. Petits-bois collés* *. Petits-bois : 2 traverses par vitrage* *. Poignée F9 aspect inox* *. Poignée centrée* *. Hauteur de poignée standard* Fabrication française				
 **Fenêtre 2 vantaux** **Larg 900 mm x Haut 1200 mm** *. Epaisseur 58mm* *. Profil arrondi int. ext.* *. Simple joint* *. Essence Chêne clair 3 plis* *. Lasure chêne clair 2 couches* *. Pose en neuf* *. Dimensions hors tout* *. Dormant neuf avec feuillure à brique* *. Ouverture intérieure* *. Droite tirant (vue intérieure)* *. Appui arrondi 58x80* *. Vitrage clair 4/20/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1)* *. Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir* *. Petits-bois collés* *. Petits-bois : 2 traverses par vitrage* *. Béquille sur platine Nevers Fer patiné* *. Fiches rustiques fer patiné* *. Hauteur de poignée standard* Fabrication française	**1**	**178.51**	**178.51**	**1**
 **Fenêtre 2 vantaux** **Larg 900 mm x Haut 1200 mm** *. Epaisseur 58mm* *. Profil arrondi int. ext.* *. Simple joint* *. Essence Pin 3 plis* *. Lasure chêne clair 2 couches* *. Pose en neuf* *. Dimensions hors tout* *. Dormant neuf avec feuillure à brique* *. Ouverture intérieure* *. Droite tirant (vue intérieure)* *. Appui arrondi 58x80* *. Vitrage clair 4/20/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1)* *. Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir* *. Petits-bois collés* *. Petits-bois : 2 traverses par vitrage* *. Poignée F9 aspect inox* *. Hauteur de poignée standard* Fabrication française	**1**	**125.10**	**125.10**	**1**
Portes isolantes équipées de paumelles réglables, d'un seuil aluminium surbaissé ou d'une plinthe automatique encastrée				

	Désignation des fournitures	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	**Porte d'entrée 1 vantail PYRENEES** **Larg 880 mm x Haut 1940 mm** *. Profil arrondi int. ext.* *. Épaisseur 58mm* *. Double joint phonique* *. Essence Bois exotique rouge* *. Prépeinture blanche* *. Dormant neuf avec feuillure à brique* *. Dim. hors tout, pose en neuf* *. Sens d'ouverture à définir* *. Serrure 5 points Fercomatic + cylindre* *. Seuil Alu RPT 20 mm* *. Poignée F9 aspect inox* *. caches fiches aspect inox* *. Panneau isolant avec platebande* *. Fiches réglables Otlav*	**1**	**263.76**	**263.76**	**1**
	*Menuiseries isolantes gamme « Traditionnelle » avec recouvrement (jeu de 4 mm), pièce d'appui et jet d'eau arrondis, portes fenêtre équipées d'un seuil aluminium surbaissé* *Cas généraux : Uw <= 1,7 et Sw >= 0,36* **Fenêtre 2 vantaux** **Larg 970 mm x Haut 2195 mm** *. Epaisseur 58mm* *. Profil arrondi int. ext.* *. Double joint phonique* *. Essence Mélèze abouté à peindre* *. Prépeinture blanche et 1 couche de finition RAL 7035* *. Pose en neuf* *. Dimensions hors tout* *. Dormant neuf avec feuillure à brique* *. Ouverture intérieure* *. Droite tirant (vue intérieure)* *. Appui arrondi 58x80* *. Vitrage clair 6/18/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1)* *. Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir* *. Petits-bois collés avec intercalaire fictif* *. Petits-bois : 2 x 5 carreaux par vitrage* *. Poignée F9 aspect inox* *. Hauteur d'allège maçonnerie = 1000mm* *. Hauteur de poignée standard* Fabrication française	**1**	**242.69**	**242.69**	**1**
	**Fenêtre 2 vantaux** **Larg 970 mm x Haut 2215 mm** *. Epaisseur 58mm* *. Profil arrondi int. ext.* *. Double joint phonique* *. Essence Mélèze abouté à peindre* *. Prépeinture blanche et 1 couche de finition RAL 7035* *. Pose en neuf* *. Dimensions hors tout* *. Dormant neuf avec tapées persiennes* *. Ouverture intérieure* *. Droite tirant (vue intérieure)* *. Appui arrondi 58x80* *. Vitrage clair 6/18/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1)* *. Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir* *. Petits-bois collés avec intercalaire fictif* *. Petits-bois : 2 x 5 carreaux par vitrage* *. 1 mortaise de ventilation* *. Poignée F9 aspect inox* *. Hauteur d'allège maçonnerie = 460mm* *. Hauteur de poignée standard* Fabrication française	**1**	**242.69**	**242.69**	**1**

Désignation des fournitures	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
				
Menuiseries isolantes gamme « EURO » avec recouvrement (jeu de 12 mm), pièce d'appui et jet d'eau arrondis, portes fenêtre équipées d'un seuil aluminium surbaissé. *Cas généraux : Uw <= 1,7 et Sw >=0,36* **Fenêtre 2 vantaux** **Larg 1350 mm x Haut 2250 mm** *. Epaisseur 68mm* *. Profil arrondi int. ext.* *. Double joint phonique* *. Essence Chêne abouté à peindre* *. Prépeinture blanche* *. Forme sur 2 faces : Cintre surbaissé traverse dormante droite* *. Flèche : 80mm* *. Pose en neuf* *. Dimensions hors tout* *. Dormant neuf avec feuillure à brique* *. Ouverture intérieure* *. Droite tirant (vue intérieure)* *. Appui arrondi 68 x 80* *. Vitrage clair 4 FE/12/4 extra clair/14/4FE Argon (Coef. Ug = 0,7)* *. Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir* *. Petits-bois collés* *. Petits-bois : 2 traverses par vitrage* *. Poignée F9 aspect inox* *. Fiches réglables Otlav* *. Poignée non centrée* *. Hauteur d'allège maçonnerie = 940mm* *. Hauteur de poignée standard* Fabrication française	**1**	**363.68**	**363.68**	**1**

Réglement : Chèque à réception de facture. (1)
Acompte demandé : 0.00 €

Total TVA 1 (20) = 632.82 €

Ce devis est valable 2 mois

Total HT :	3 164.09 €
Total TVA :	632.82 €
Total TTC :	**3 796.91 €**

Je reconnais avoir reçu les conditions générales de vente et les accepte en totalité.

Bon pour accord Fait à : le : Signature :

Fabricant de Menuiseries extérieures Bois / Mixte Bois Alu - Portes d'entrée - Escaliers
Négoce de Volets roulants - Volets battants - Persiennes - Portes de garage - Portes intérieures