

11 Rue Hubert Pajot
 ZA Les Jalfrettes
 03500 St Pourçain sur Sioule

Tél. 04 70 45 43 24
 Fax. 04 70 45 98 97
 Email : info@sedec-03.com
 Site : www.sedec-03.com

Menuiserie SEDEC SAS
 Z.A. LES JALFRETTES

03500 SAINT-POURCAIN SUR SIOULE

Charte de qualité Menuiseries 21

Affaire suivie par : Marie HUGUET - marie@sedec-03.com

Délai indicatif selon délai de fabrication des produits:


Livraison : Société SEDEC - ZA les Jalfrettes - BP 19 - 03500 ST POURCAIN SUR SIOULE

Vos références : STOCK SITE WEB / Nom Clt SEDEC SAS

Devis n° D1710MH09703m du 22/10/2020

Désignation des fournitures

Qté P.U.H.T. Total H.T. TVA



Menuiseries isolantes gamme « EURO » avec recouvrement, pièce d'appui et jet d'eau arrondis, portes fenêtre équipées d'un seuil aluminium surbaissé, sans battement central, poignée centrée sur les menuiseries à 2-3-4 Vantaux avec crémone.

Cas généraux : Uw <= 1,7 et Sw >=0,36

Châssis 1 vantail oscillo-battant
Larg 800 mm x Haut 1650 mm

- . Profil quart de rond
- . Épaisseur 58mm
- . Essence Bois exotique rouge
- . Prépeinture et 1 couche de finition RAL 7047
- . Dormant neuf
- . Dim. hors tout, pose en neuf
- . Appui arrondi
- . Vitrage GR 200 GRANITE 4/16/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1)
- . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir
- . Petits-Bois collés : 2 traverses par vitrage vue haut et bas 20 cm
- . Droite tirant
- . Béquille Nevers Fer noir
- . Pilette de 71 mm


 Fabrication française

Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
1	132.90	132.90	1

Fabricant de Menuiseries extérieures Bois / Mixte Bois Alu - Portes d'entrée - Escaliers
Négoce de Volets roulants - Volets battants - Persiennes - Portes de garage - Portes intérieures

Désignation des fournitures

Qté P.U.H.T. Total H.T. TVA



Menuiseries isolantes gamme « à l'Ancienne » sans recouvrement à noix et gueule de loup, pièce d'appui arrondie et jet d'eau arrondis, ferrages avec paumelles, crémone fonte RY en applique ou espagnolette, portes fenêtre équipées d'une pièce d'appui bois.

Cas généraux : $U_w \leq 1,7$ et $Sw \geq 0,36$

Châssis 1 vantail

Larg 700 mm x Haut 2165 mm

- . Profil pente à 45° ext, arrondi int.
- . Épaisseur 58mm
- . Double joint phonique
- . Essence Bois exotique rouge abouté à peindre
- . Prépeinture blanche
- . Dormant neuf
- . Dim. hors tout, pose en neuf
- . Vitrage clair 4/20/4 FE Argon (Coef. $U_g = 1.1$)
- . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir
- . Petits-bois collés : 2 traverses par vitrage
- . Gauche tirant
- . Crémone RY noire (poignée bouton)
- . Paumelles noires
- . Hauteur d'allège : 960
- . Traverse dormante large 76 mm
- . Pièce d'appui arrondi
- . Rejigot bois 80/60 en fourniture

Fabrication française

1 154.35 154.35 1

Volet roulant MONO ID2 de marque BUBENDORFF
Caisson et tablier en aluminium
Coulisses aluminium équipées de joints traités anti-UV et d'arrêts bas de tablier, dim 45x26mm
Lame finale en aluminium équipée d'un joint tubulaire
Manoeuvre électrique, centralisable sur option
Moteur de classe 2 (double isolation), livré avec 1 télécommande radio sécurisée
Garantie 7 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement
Fabrication 100% française
Certifié NF Fermetures

Volet roulant MONO ID2 ORIGINAL - Lames ALU DP368
Larg (LA) 1164 mm x Haut (HB) 1645 mm

- . Sous linteau, enroulement extérieur, fixation en fond de coulisse, imp. N°3
- . Caisson compact en aluminium à pan coupé 20°, sans vis apparentes, hauteur 172mm
- . Tablier à lames aluminium double paroi avec mousse isolante sans CFC, traité anti-corrosion et équipé d'embouts anti-frottement et de verrous automatiques anti-relevage
- . $\Delta R = 0,15 \text{ m}^2/\text{K/W}$
- . Teinte tablier : 100 Blanc côté extérieur, gris diamant côté intérieur
- . Teinte encadrement : 100 Blanc
- . DIMENSIONS TABLEAUX SANS JEUX

Fabrication française


1 118.40 118.40 1

Fabricant de Menuiseries extérieures Bois / Mixte Bois Alu - Portes d'entrée - Escaliers
Négoce de Volets roulants - Volets battants - Persiennes - Portes de garage - Portes intérieures



Désignation des fournitures

Qté P.U.H.T. Total H.T. TVA



Menuiseries isolantes gamme « Traditionnelle » avec recouvrement, pièce d'appui et jet d'eau arrondis, portes fenêtre équipées d'un seuil aluminium surbaissé
Cas généraux : $U_w \leq 1,7$ et $Sw \geq 0,36$

Porte-fenêtre 2 vantaux
Larg 1080 mm x Haut 2420 mm

- . Profil arrondi
- . Épaisseur 58mm
- . Double joint phonique
- . Essence Chêne abouté à peindre
- . Prépeinture et 1 couche de finition RAL 9010
- . Dormant neuf
- . Dim. hors tout, pose en neuf
- . Seuil Alu 20 mm
- . Vitrage clair 4/20/4 FE Argon (Coef. $U_g = 1.1$)
- . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir
- . Petits-Bois collés : 2 traverses par vitrage
- . Soubassement à panneau plate bande (haut 550)
- . Droite tirant
- . Forme : Cintre surbaissé traverse dormante droite
- . Serrure à barillet + cylindre
- . Poignée F9 aspect inox
- . Flèche 60 mm tableau

Fabrication française

1 345.66 345.66 1

Persienne en bois en pin et arrêts de vent : 4 vantaux
Larg 800 mm x Haut 1050 mm

- . Entre tapées bois
- . Finition : Traitement fongicide et hydrofuge
- . Pin Orégon
- . Espagnolette

Fabrication française


2 33.35 66.70 1

Fabricant de Menuiseries extérieures Bois / Mixte Bois Alu - Portes d'entrée - Escaliers
Négoce de Volets roulants - Volets battants - Persiennes - Portes de garage - Portes intérieures



Désignation des fournitures

Qté P.U.H.T. Total H.T. TVA



- Ensemble composé**
Larg 1075 mm x Haut 1960 mm
- Châssis abattant : Larg 537 mm x Haut 980 mm
 - . Profil arrondi
 - . Épaisseur 58mm
 - . Double joint phonique
 - . Essence Bois exotique rouge abouté à peindre
 - . Prépeinture blanche
 - . Dormant neuf
 - . Dim. hors tout, pose en neuf
 - . Appui arrondi
 - . Vitrage GR 200 GRANITE 4/20/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1)
 - . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir
 - . Fiches réglables Otlav
 - . Compas + loqueteau (canne non comprise)
 - Châssis abattant : Larg 538 mm x Haut 980 mm
 - . Profil arrondi
 - . Épaisseur 58mm
 - . Double joint phonique
 - . Essence Bois exotique rouge abouté à peindre
 - . Prépeinture blanche
 - . Dormant neuf
 - . Dim. hors tout, pose en neuf
 - . Appui arrondi
 - . Vitrage GR 200 GRANITE 4/20/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1)
 - . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir
 - . Fiches réglables Otlav
 - . Compas + loqueteau (canne non comprise)
 - Imposte fixe vitrée sur dormant : Larg 1075 mm x Haut 490 mm
 - . Profil arrondi
 - . Épaisseur 58mm
 - . Essence Bois exotique rouge abouté à peindre
 - . Prépeinture blanche
 - . Dormant neuf
 - . Dim. hors tout, pose en neuf
 - . Appui arrondi
 - . Vitrage GR 200 GRANITE 4/16/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1)
 - . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir
 - . 1 pilette
 - Châssis fixe vitré sur dormant : Larg 1075 mm x Haut 490 mm
 - . Profil arrondi
 - . Épaisseur 58mm
 - . Essence Bois exotique rouge abouté à peindre
 - . Prépeinture blanche
 - . Dormant neuf
 - . Dim. hors tout, pose en neuf
 - . Appui arrondi
 - . Vitrage clair 332 FE/14/4 GR 200 Argon (Coef. Ug = 1.1)
 - . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir
 - . 1 pilette

Fabrication française

1 219.59 219.59 1

Fabricant de Menuiseries extérieures Bois / Mixte Bois Alu - Portes d'entrée - Escaliers
Négoce de Volets roulants - Volets battants - Persiennes - Portes de garage - Portes intérieures



Désignation des fournitures

Qté P.U.H.T. Total H.T. TVA



Menuiseries isolantes gamme « à l'Ancienne » sans recouvrement à noix et gueule de loup, pièce d'appui arrondie et jet d'eau arrondis, ferrages avec paumelles, crémone fonte RY en applique ou espagnolette, portes fenêtrée équipées d'une pièce d'appui bois.


Cas généraux : $U_w \leq 1,7$ et $Sw \geq 0,36$

Fenêtre 2 vantaux
Larg 900 mm x Haut 1200 mm

- . Epaisseur 58mm
- . Profil 1/4 de rond int. et pente à 45° ext.
- . Double joint phonique
- . Essence Chêne clair massif
- . Lasure chêne clair 2 couches
- . Pose en neuf
- . Dimensions hors tout
- . Dormant neuf avec feuillure à brique
- . Ouverture intérieure
- . Droite tirant (vue intérieure)
- . Appui arrondi 70x109
- . Vitrage clair 4/20/4 FE Argon (Coef. $U_g = 1.1$)
- . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir
- . Petits-bois assemblés
- . Petits-bois : 2 traverses par vitrage
- . Crémone RY fer patiné (poignée bouton)
- . Paumelles noires 3 lames 110x55
- . Hauteur de poignée standard
- . Volet intérieur

Fabrication française

1 346.77 346.77 1



Menuiseries isolantes gamme « EURO » avec recouvrement, pièce d'appui et jet d'eau arrondis, portes fenêtrée équipées d'un seuil aluminium surbaissé, sans battement central, poignée centrée sur les menuiseries à 2-3-4 Vantaux avec crémone.

Cas généraux : $U_w \leq 1,7$ et $Sw \geq 0,36$

Fenêtre 2 vantaux
Larg 900 mm x Haut 1200 mm

- . Epaisseur 58mm
- . Profil 1/4 de rond int. ext.
- . Simple joint
- . Essence Pin abouté à peindre
- . Prépeinture blanche et 1 couche de finition RAL 7035
- . Pose en neuf
- . Dimensions hors tout
- . Dormant neuf avec feuillure à brique
- . Ouverture intérieure
- . Droite tirant (vue intérieure)
- . Appui arrondi 68 x 80
- . Vitrage clair 4/20/4 FE Argon (Coef. $U_g = 1.1$)
- . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir
- . Poignée F9 aspect inox
- . Poignée non centrée
- . Hauteur de poignée standard

Fabrication française


1 107.39 107.39 1

Fabricant de Menuiseries extérieures Bois / Mixte Bois Alu - Portes d'entrée - Escaliers
Négoce de Volets roulants - Volets battants - Persiennes - Portes de garage - Portes intérieures



Désignation des fournitures


Qté P.U.H.T. Total H.T. TVA



Fenêtre 2 vantaux
Larg 900 mm x Haut 1200 mm
 . Epaisseur 58mm
 . Profil 1/4 de rond int. ext.
 . Simple joint
 . Essence Bois exotique rouge abouté à peindre
 . Prépeinture blanche et 1 couche de finition RAL 7035
 . Pose en neuf
 . Dimensions hors tout
 . Dormant neuf avec feuillure à brique
 . Ouverture intérieure
 . Droite tirant (vue intérieure)
 . Appui arrondi 68 x 80
 . Vitrage clair 4/20/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1)
 . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir
 . Petits-bois collés
 . Petits-bois : 2 traverses par vitrage
 . Poignée F9 aspect inox
 . Poignée centrée
 . Hauteur de poignée standard

Fabrication française


1 134.65 134.65 1



Fenêtre 2 vantaux
Larg 900 mm x Haut 1200 mm
 . Epaisseur 58mm
 . Profil arrondi int. ext.
 . Simple joint
 . Essence Pin 3 plis
 . Lasure chêne clair 2 couches
 . Pose en neuf
 . Dimensions hors tout
 . Dormant neuf avec feuillure à brique
 . Ouverture intérieure
 . Droite tirant (vue intérieure)
 . Appui arrondi 58x80
 . Vitrage clair 4/20/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1)
 . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir
 . Petits-bois collés
 . Petits-bois : 2 traverses par vitrage
 . Poignée F9 aspect inox
 . Hauteur de poignée standard

Fabrication française

1 125.10 125.10 1



Portes isolantes équipées de paumelles réglables, d'un seuil aluminium surbaissé ou d'une plinthe automatique encastrée
Porte d'entrée 1 vantail PYRENEES
Larg 880 mm x Haut 1940 mm
 . Profil arrondi int. ext.
 . Epaisseur 58mm
 . Double joint phonique
 . Essence Bois exotique rouge
 . Prépeinture blanche
 . Dormant neuf avec feuillure à brique
 . Dim. hors tout, pose en neuf
 . Sens d'ouverture à définir
 . Serrure 5 points Ferromatic + cylindre
 . Seuil Alu RPT 20 mm
 . Poignée F9 aspect inox
 . caches fiches aspect inox
 . Panneau isolant avec platebande
 . Fiches réglables Otlav


1 263.76 263.76 1

Fabricant de Menuiseries extérieures Bois / Mixte Bois Alu - Portes d'entrée - Escaliers
Négoce de Volets roulants - Volets battants - Persiennes - Portes de garage - Portes intérieures



Désignation des fournitures

Qté P.U.H.T. Total H.T. TVA



Menuiseries isolantes gamme « Traditionnelle » avec recouvrement (jeu de 4 mm), pièce d'appui et jet d'eau arrondis, portes fenêtre équipées d'un seuil aluminium surbaissé


Cas généraux : $U_w \leq 1,7$ et $Sw \geq 0,36$

Fenêtre 2 vantaux
Larg 970 mm x Haut 2195 mm

- . Epaisseur 58mm
- . Profil arrondi int. ext.
- . Double joint phonique
- . Essence Mélèze abouté à peindre
- . Prépeinture blanche et 1 couche de finition RAL 7035
- . Pose en neuf
- . Dimensions hors tout
- . Dormant neuf avec feuillure à brique
- . Ouverture intérieure
- . Droite tirant (vue intérieure)
- . Appui arrondi 58x80
- . Vitrage clair 6/18/4 FE Argon (Coef. $U_g = 1.1$)
- . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir
- . Petits-bois collés avec intercalaire fictif
- . Petits-bois : 2 x 5 carreaux par vitrage
- . Poignée F9 aspect inox
- . Hauteur d'allège maçonnerie = 1000mm
- . Hauteur de poignée standard

Fabrication française

1 242.69 242.69 1



Fenêtre 2 vantaux
Larg 970 mm x Haut 2215 mm

- . Epaisseur 58mm
- . Profil arrondi int. ext.
- . Double joint phonique
- . Essence Mélèze abouté à peindre
- . Prépeinture blanche et 1 couche de finition RAL 7035
- . Pose en neuf
- . Dimensions hors tout
- . Dormant neuf avec tapées persiennes
- . Ouverture intérieure
- . Droite tirant (vue intérieure)
- . Appui arrondi 58x80
- . Vitrage clair 6/18/4 FE Argon (Coef. $U_g = 1.1$)
- . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir
- . Petits-bois collés avec intercalaire fictif
- . Petits-bois : 2 x 5 carreaux par vitrage
- . 1 mortaise de ventilation
- . Poignée F9 aspect inox
- . Hauteur d'allège maçonnerie = 460mm
- . Hauteur de poignée standard

Fabrication française


1 242.69 242.69 1

Fabricant de Menuiseries extérieures Bois / Mixte Bois Alu - Portes d'entrée - Escaliers
Négoce de Volets roulants - Volets battants - Persiennes - Portes de garage - Portes intérieures



Désignation des fournitures

Qté P.U.H.T. Total H.T. TVA




Menuiseries isolantes gamme « EURO » avec recouvrement (jeu de 12 mm), pièce d'appui et jet d'eau arrondis, portes fenêtre équipées d'un seuil aluminium surbaissé.
Cas généraux : $U_w \leq 1,7$ et $Sw \geq 0,36$

Fenêtre 2 vantaux
Larg 1350 mm x Haut 2250 mm

- . Epaisseur 68mm
- . Profil arrondi int. ext.
- . Double joint phonique
- . Essence Chêne abouté à peindre
- . Prépeinture blanche
- . Forme sur 2 faces : Cintre surbaissé traverse dormante droite
- . Flèche : 80mm
- . Pose en neuf
- . Dimensions hors tout
- . Dormant neuf avec feuillure à brique
- . Ouverture intérieure
- . Droite tirant (vue intérieure)
- . Appui arrondi 68 x 80
- . Vitrage clair 4 FE/12/4 extra clair/14/4FE Argon (Coef. $U_g = 0,7$)
- . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir
- . Petits-bois collés
- . Petits-bois : 2 traverses par vitrage
- . Poignée F9 aspect inox
- . Fiches réglables Otlav
- . Poignée non centrée
- . Hauteur d'allège maçonnerie = 940mm
- . Hauteur de poignée standard

Fabrication française

1 363.68 363.68 1



Porte d'entrée 1 vantail LOIRE
Larg 890 mm x Haut 2140 mm

- . Profil arrondi int. ext.
- . Épaisseur 58mm
- . Double joint phonique
- . Essence Chêne abouté à peindre
- . Prépeinture et 1 couche de finition RAL 7038
- . Dormant droit
- . Sans feuillure à brique
- . Dim. hors tout, pose en neuf
- . SANS VITRAGE
- . Soubassement à 3 panneaux plate bande par vantail (haut 1000) 2 panneaux verticaux 1 panneau horizontal
- . Gauche tirant
- . Serrure 5 points Ferromatic + cylindre
- . Seuil Alu RPT 20 mm
- . Sans poignée
- . Fiches réglables Otlav


1 329.30 329.30 1

Fabricant de Menuiseries extérieures Bois / Mixte Bois Alu - Portes d'entrée - Escaliers
Négoce de Volets roulants - Volets battants - Persiennes - Portes de garage - Portes intérieures



Désignation des fournitures


Qté P.U.H.T. Total H.T. TVA



Fenêtre 2 vantaux
Larg 1460 mm x Haut 1560 mm
 . Epaisseur 58mm
 . Profil arrondi int. et pente à 45° ext.
 . Double joint phonique
 . Essence Bois exotique rouge abouté à peindre
 . Prépeinture blanche et 1 couche de finition RAL : 9016
 . Pose en neuf
 . Dimensions hors tout
 . Dormant neuf avec fourrures intérieures 226 mm
 . Ouverture intérieure
 . Droite tirant (vue intérieure)
 . Appui arrondi 58x80
 . Tablette 226
 . Vitrage clair AC 442/16/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1)
 . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir
 . 1 mortaise à droite vue int
 . Poignée F9 aspect inox
 . Hauteur de poignée standard

Fabrication française

1 177.65 177.65 1



Ensemble composé
Larg 1460 mm x Haut 1560 mm
 - Châssis 1 vantail : Larg 730 mm x Haut 1560 mm
 . Epaisseur 58mm
 . Profil arrondi int. et pente à 45° ext.
 . Double joint phonique
 . Essence Bois exotique rouge abouté à peindre
 . Prépeinture blanche et 1 couche de finition RAL : 9016
 . Pose en neuf
 . Dimensions hors tout
 . Dormant neuf avec fourrures intérieures 226 mm
 . Ouverture intérieure
 . Gauche tirant (vue intérieure)
 . Appui arrondi 58x80
 . Tablette 226
 . Vitrage clair AC 442/16/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1)
 . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir
 . Poignée F9 aspect inox
 . Hauteur de poignée standard
 - Châssis 1 vantail : Larg 730 mm x Haut 1560 mm
 . Epaisseur 58mm
 . Profil arrondi int. et pente à 45° ext.
 . Double joint phonique
 . Essence Bois exotique rouge abouté à peindre
 . Prépeinture blanche et 1 couche de finition RAL : 9016
 . Pose en neuf
 . Dimensions hors tout
 . Dormant neuf avec fourrures intérieures 226 mm
 . Ouverture intérieure
 . Droite tirant (vue intérieure)
 . Appui arrondi 58x80
 . Tablette 226
 . Vitrage clair AC 442/16/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1)
 . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir
 . 1 mortaise de ventilation à gauche vue int
 . Poignée F9 aspect inox
 . Hauteur de poignée standard

Fabrication française


1 232.49 232.49 1

Fabricant de Menuiseries extérieures Bois / Mixte Bois Alu - Portes d'entrée - Escaliers
Négoce de Volets roulants - Volets battants - Persiennes - Portes de garage - Portes intérieures



Désignation des fournitures

Qté P.U.H.T. Total H.T. TVA



Menuiseries isolantes gamme « EURO » avec recouvrement (jeu de 12 mm), pièce d'appui et jet d'eau arrondis, portes fenêtre équipées d'un seuil aluminium surbaissé.


Cas généraux : Uw <= 1,7 et Sw >=0,36

Porte-fenêtre 2 vantaux + fixe vitré sur faux ouvrant
Larg 2400 mm x Haut 2180 mm

- . Epaisseur 58mm
- . Profil pente à 15° int. ext.
- . Double joint phonique
- . Essence Pin abouté à peindre
- . Prépeinture blanche et 1 couche de finition RAL 9010
- . Pose en neuf
- . Dimensions hors tout
- . Dormant neuf avec feuillure à brique
- . Ouverture intérieure
- . Droite tirant (vue intérieure)
- . Fixe à gauche (vue intérieure)
- . Seuil alu RPT 33 mm
- . Vitrage clair 4/20/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1)
- . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir
- . Soubassement plein (haut 400 mm)
- . Remplissage dans soubassement : Panneau plate bande 2 faces
- . Crémone
- . Poignée F9 aspect inox
- . Poignée non centrée
- . Hauteur de poignée standard

Fabrication française

1 308.64 308.64 1



Porte-fenêtre 2 vantaux
Larg 1880 mm x Haut 2190 mm

- . Epaisseur 58mm
- . Profil pente à 15° int. ext.
- . Double joint phonique
- . Essence Mélèze abouté à peindre
- . Lasure naturel 2 couches
- . Pose en neuf
- . Dimensions hors tout
- . Dormant neuf avec fourrures extérieures 106 mm + recouvrement
- . Ouverture intérieure
- . Droite tirant (vue intérieure)
- . Seuil alu RPT 20 mm
- . Vitrage clair 4/20/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1)
- . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir
- . Sans soubassement
- . Crémone
- . Sans poignée
- . Fiches réglables Otlav D13
- . Poignée non centrée
- . Hauteur de poignée standard

Fabrication française


1 232.88 232.88 1

Fabricant de Menuiseries extérieures Bois / Mixte Bois Alu - Portes d'entrée - Escaliers
Négoce de Volets roulants - Volets battants - Persiennes - Portes de garage - Portes intérieures



Désignation des fournitures


Qté P.U.H.T. Total H.T. TVA



Fenêtre 2 vantaux
Larg 1450 mm x Haut 1480 mm
 . Epaisseur 58mm
 . Profil pente à 15° int. ext.
 . Double joint phonique
 . Essence Mélèze abouté à peindre
 . Prépeinture blanche et 1 couche de finition RAL 9010
 . Pose en neuf
 . Dimensions hors tout
 . Dormant neuf avec feuillure à brique
 . Ouverture intérieure
 . Droite tirant (vue intérieure)
 . Appui arrondi 68 x 80
 . Vitrage clair 4/20/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1)
 . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir
 . Sans poignée
 . Fiches réglables Otlav D13
 . Poignée non centrée
 . Hauteur de poignée standard

Fabrication française


1 139.40 139.40 1



Fenêtre 2 vantaux
Larg 1450 mm x Haut 1480 mm
 . Epaisseur 58mm
 . Profil pente à 15° int. ext.
 . Double joint phonique
 . Essence Mélèze abouté à peindre
 . Prépeinture blanche et 1 couche de finition RAL 9010
 . Pose en neuf
 . Dimensions hors tout
 . Dormant neuf avec feuillure à brique
 . Ouverture intérieure
 . Droite tirant (vue intérieure)
 . Appui arrondi 68 x 80
 . Vitrage clair 6/18/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1)
 . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir
 . Sans poignée
 . Fiches réglables Otlav D13
 . Poignée non centrée
 . Hauteur de poignée standard

Fabrication française

1 146.55 146.55 1



Fenêtre 2 vantaux
Larg 1450 mm x Haut 1480 mm
 . Epaisseur 58mm
 . Profil pente à 15° int. ext.
 . Double joint phonique
 . Essence Mélèze abouté à peindre
 . Prépeinture blanche et 1 couche de finition RAL 9010
 . Pose en neuf
 . Dimensions hors tout
 . Dormant neuf avec feuillure à brique
 . Ouverture intérieure
 . Droite tirant (vue intérieure)
 . Appui arrondi 68 x 80
 . Vitrage clair AC 442/16/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1)
 . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir
 . Sans poignée
 . Fiches réglables Otlav D13
 . Poignée non centrée
 . Hauteur de poignée standard

Fabrication française


1 178.03 178.03 1

Fabricant de Menuiseries extérieures Bois / Mixte Bois Alu - Portes d'entrée - Escaliers
Négoce de Volets roulants - Volets battants - Persiennes - Portes de garage - Portes intérieures



Désignation des fournitures

Qté P.U.H.T. Total H.T. TVA




Menuiseries isolantes gamme « BOIS ALU » avec recouvrement (jeu de 12 mm), Capotage alu dual
Cas généraux : $U_w \leq 1,7$ et $Sw \geq 0,36$

Fenêtre BOIS ALU 2 vantaux
Larg 1450 mm x Haut 1480 mm

- . Epaisseur 58mm
- . Profil pente à 15° int. ext.
- . Double joint phonique
- . Essence Pin abouté à peindre
- . Prépeinture blanche et 1 couche de finition RAL 9010
- . Pose en neuf
- . Dimensions hors tout
- . Dormant droit
- . Ouverture intérieure
- . Droite tirant (vue intérieure)
- . Appui arrondi 70 x 100
- . Vitrage clair 4/20/4 FE Argon (Coef. $U_g = 1.1$)
- . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir
- . Couleur aluminium Aspect Mat Givré : RAL 7016
- . Sans poignée
- . Fiches réglables Otlav D13
- . Poignée non centrée
- . Gâche loquet
- . Hauteur de poignée standard

Fabrication française

1 177.70 177.70 1



Fenêtre BOIS ALU 2 vantaux
Larg 1450 mm x Haut 1480 mm

- . Epaisseur 58mm
- . Profil pente à 15° int. ext.
- . Double joint phonique
- . Essence Pin abouté à peindre
- . Prépeinture blanche et 1 couche de finition RAL 9010
- . Pose en neuf
- . Dimensions hors tout
- . Dormant droit
- . Ouverture intérieure
- . Droite tirant (vue intérieure)
- . Appui arrondi 70 x 100
- . Vitrage clair 6/18/4 FE Argon (Coef. $U_g = 1.1$)
- . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir
- . Couleur aluminium Aspect Mat Givré : RAL 7016
- . Sans poignée
- . Fiches réglables Otlav D13
- . Poignée non centrée
- . Gâche loquet
- . Hauteur de poignée standard

Fabrication française


1 184.85 184.85 1

Fabricant de Menuiseries extérieures Bois / Mixte Bois Alu - Portes d'entrée - Escaliers
Négoce de Volets roulants - Volets battants - Persiennes - Portes de garage - Portes intérieures



Désignation des fournitures

Qté P.U.H.T. Total H.T. TVA



**Fenêtre BOIS ALU 2 vantaux
Larg 1450 mm x Haut 1480 mm**

- . Epaisseur 58mm
- . Profil pente à 15° int. ext.
- . Double joint phonique
- . Essence Pin abouté à peindre
- . Prépeinture blanche et 1 couche de finition RAL 9010
- . Pose en neuf
- . Dimensions hors tout
- . Dormant droit
- . Ouverture intérieure
- . Droite tirant (vue intérieure)
- . Appui arrondi 70 x 100
- . Vitrage clair AC 442/16/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1)
- . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir
- . Couleur aluminium Aspect Mat Givré : RAL 7016
- . Sans poignée
- . Fiches réglables Otlav D13
- . Poignée non centrée
- . Gâche loquet
- . Hauteur de poignée standard

Fabrication française

1	216.32	216.32	1
---	--------	--------	---

Réglement : Chèque à réception de facture. (1)

Acompte demandé : 0.00 €

Total TVA 1 (20) = 1 037.63 €

Ce devis est valable 2 mois

Total HT : 5 188.14 €

Total TVA : 1 037.63 €

Total TTC : 6 225.77 €

Je reconnais avoir reçu les conditions générales de vente et les accepte en totalité.

Bon pour accord

Fait à :

le :

Signature :

**Fabricant de Menuiseries extérieures Bois / Mixte Bois Alu - Portes d'entrée - Escaliers
Négoce de Volets roulants - Volets battants - Persiennes - Portes de garage - Portes intérieures**

