

Charte de qualité Menuiseries 21

Affaire suivie par : Marie DECHET - marie@sedec-03.com
Délai indicatif selon délai de fabrication des produits: 1 semaine
Livraison : Société SEDEC - ZA les Jalfrettes - BP 19 - 03500 ST POURCAIN SUR SIOULE

Vos références : STOCK / Nom Clt SEDEC SAS/


Menuiserie SEDEC SAS
Z.A. LES JALFRETTES

03500 SAINT-POURCAIN SUR SIOULE

Devis n° D2110MH18258 du 27/10/2021

Désignation des fournitures

Qté P.U.H.T. Total H.T. TVA



*Menuiseries isolantes gamme « EURO » avec recouvrement (jeu de 12 mm), pièce d'appui et jet d'eau arrondis, portes fenêtre équipées d'un seuil aluminium surbaissé.
Exemple de calcul thermique pour dimension L1530xH1480 en Exo : $U_w \leq 1,5 / S_w \geq 0,36 / TL_w = 0,54$*

**Fenêtre 2 vantaux
Larg 1580 mm x Haut 2000 mm**

- . Epaisseur 58mm
- . Profil pente à 15° int. ext.
- . Double joint phonique
- . Essence Pin abouté à peindre
- . Prépeinture blanche et 2 couches de finition RAL : RAL 9010 INT et NCS/S3005-G20Y EXT
- . Pose en neuf
- . Dimensions hors tout
- . Dormant neuf avec feuillure à brique
- . Ouverture intérieure
- . Droite tirant (vue intérieure)
- . Appui arrondi 68 x 80
- . Tasseau 60x10 sous pièce d'appui compris dans la hauteur
- . Traverse dormante large : 110 mm
- . Traverse dormante découpée 1950/1875
- . Vitrage clair SP10/14/4 FE Argon (Coef. $U_g = 1.1$)
- . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir
- . Petits-bois collés largeur 30mm
- . Petits-bois : 2 traverses par vitrage (vue 400 mm haut et bas)
- . Poignée F9 aspect inox
- . Fiches réglables Otlav
- . Poignée non centrée
- . Hauteur poignée 270 mm
- . 1 mortaise

 Fabrication française

Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
1	308.28	308.28	1

**Fabricant de Menuiseries extérieures Bois / Mixte Bois Alu - Portes d'entrée - Escaliers
Négoce de Volets roulants - Volets battants - Persiennes - Portes de garage - Portes intérieures**

