


Désignation des fournitures

Qté P.U.H.T. Total H.T. TVA



Menuiseries isolantes gamme « EURO » avec recouvrement (jeu de 12 mm), pièce d'appui et jet d'eau arrondis, portes fenêtre équipées d'un seuil aluminium surbaissé.

Exemple de calcul thermique pour dimension L1530xH1480 en Exo : $U_w \leq 1,5$ / $S_w \geq 0,36$ / $TLw = 0,54$

Fenêtre 2 vantaux

Larg 1580 mm x Haut 2000 mm

- . Epaisseur 58mm
- . Profil pente à 15° int. ext.
- . Double joint phonique
- . Essence Pin abouté à peindre
- . Prépeinture blanche et 2 couches de finition RAL : RAL 9010 INT et NCS/S3005-G20Y EXT
- . Pose en neuf
- . Dimensions hors tout
- . Dormant neuf avec feuillure à brique
- . Ouverture intérieure
- . Droite tirant (vue intérieure)
- . Appui arrondi 68 x 80
- . Tasseau 60x10 sous pièce d'appui compris dans la hauteur
- . Traverse dormante large : 110 mm
- . Traverse dormante découpée 1950/1875
- . Vitrage clair SP10/14/4 FE Argon (Coef. $U_g = 1.1$)
- . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir
- . Petits-bois collés largeur 30mm
- . Petits-bois : 2 traverses par vitrage (vue 400 mm haut et bas)
- . Fiches réglables Otlav
- . Poignée non centrée
- . Hauteur poignée 270 mm
- . 1 mortaise

 Fabrication française


Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
1	308.28	308.28	1

Fabricant de Menuiseries extérieures Bois / Mixte Bois Alu - Portes d'entrée

Négoce de Volets roulants - Volets battants - Persiennes - Portes de garage - Portes intérieures

Désignation des fournitures

Qté P.U.H.T. Total H.T. TVA




**Fenêtre 2 vantaux + 2 fixes vitrés sur faux ouvrant
Larg 2020 mm x Haut 1740 mm**

- . Epaisseur 58mm
- . Profil arrondi int. et pente à 45° ext.
- . Double joint phonique
- . Essence Bois exotique rouge abouté à peindre
- . Prépeinture blanche
- . Pose en neuf
- . Dimensions hors tout
- . Dormant neuf avec feuillure à brique
- . Ouverture intérieure
- . Droite tirant (vue intérieure)
- . Appui arrondi 68 x 88
- . Traverse dormante large (à préciser) : 140 mm
- . Vitrage Stopsol clair 442/16/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1)
- . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir
- . Petits-bois collés largeur 30mm
- . Petits-bois : 2 traverses par vitrage
- . Poignée centrée
- . Fixes avec ferrage
- . Hauteur d'allège maçonnerie = 700mm
- . Hauteur de poignée standard

Fabrication française

1 408.37 408.37 1



**Fenêtre 2 vantaux
Larg 870 mm x Haut 1225 mm**

- . Epaisseur 58mm
- . Profil arrondi int. ext.
- . Double joint phonique
- . Essence Bois exotique rouge abouté à peindre
- . Prépeinture blanche et 1 couche de finition RAL 9010
- . Pose en rénovation
- . Dimensions passage jeu déduit
- . Dormant de rénovation avec feuillure 35x20 sur 4 côtés
- . Ouverture intérieure
- . Droite tirant (vue intérieure)
- . Appui rénovation (avec aile)
- . Vitrage clair 4/20/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1)
- . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir
- . Petits-bois collés largeur 30mm
- . Petits-bois : 1 traverse haute par vitrage (1/4 hauteur)
- . Couvre joint 45x20 feuilluré arrondi sur 3 côtés et bavette alu 70x90 angle 135°
- . Sans poignée
- . Poignée centrée
- . Hauteur d'allège maçonnerie = 1020mm
- . Hauteur de poignée par rapport au sol fini : 1491mm

Fabrication française


1 192.41 192.41 1

**Fabricant de Menuiseries extérieures Bois / Mixte Bois Alu - Portes d'entrée
Négoce de Volets roulants - Volets battants - Persiennes - Portes de garage - Portes intérieures**



Désignation des fournitures

Qté P.U.H.T. Total H.T. TVA




Porte-fenêtre 2 vantaux
Larg 1215 mm x Haut 2760 mm

- . Epaisseur 58mm
- . Profil arrondi int. ext.
- . Double joint phonique
- . Essence Bois exotique rouge abouté à peindre
- . Prépeinture blanche et 1 couche de finition RAL 9010
- . Pose en rénovation
- . Dimensions passage jeu déduit
- . Dormant de rénovation avec feuillure 50x30 sur 3 côtés
- . Ouverture intérieure
- . Droite tirant (vue intérieure)
- . Seuil alu Bilcocq RPT 20 mm
- . Montant dormant droit large (à préciser) 90 mm
- . Montant dormant gauche large (à préciser) : 90 mm
- . Traverse dormante large (à préciser) : 90 mm
- . Vitrage clair 4/20/4 FE Argon (Coef. Ug = 1,1)
- . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir
- . Soubassement plein (haut 600 mm)
- . Remplissage dans soubassement : Panneau plate bande 2 faces
- . 1 mortaise + grille 15m3/h
- . Sans habillage
- . Crémone
- . Sans poignée
- . Poignée centrée
- . Hauteur de poignée standard

Fabrication française

1 403.27 403.27 1



Menuiseries isolantes gamme « Auvergne » avec recouvrement (jeu de 4 mm), pièce d'appui et jet d'eau arrondis, portes fenètre équipées d'un seuil aluminium surbaissé
Exemple de calcul thermique pour dimensions L1530xH1480 en Exo : $U_w \leq 1,5$ / $S_w \geq 0,36$ / $TL_w = 0,54$

Porte-fenêtre 1 vantail
Larg 1146 mm x Haut 2008 mm

- . Epaisseur 58mm
- . Profil arrondi int. ext.
- . Double joint phonique
- . Essence Bois exotique rouge
- . Lasure clair 2 couches
- . Dépose totale
- . Dimensions hors tout
- . Dormant neuf avec fourrures extérieures (à préciser) 140 mm
- . Ouverture intérieure
- . Gauche tirant (vue intérieure)
- . Seuil alu RPT 33 mm
- . Vitrage clair 4/20/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1)
- . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir
- . Petits-bois collés largeur 30mm
- . Petits-bois : 2 traverses par vitrage
- . Soubassement plein (haut 400 mm)
- . Remplissage dans soubassement : Panneau plate bande 2 faces
- . Serrure à barillet + cylindre
- . Poignée F9 aspect inox
- . Fiches réglables Otlav
- . Hauteur de poignée standard

Dont éco-contribution REP PMCB : 0.50€ HT
 (Observations)

Fabrication française


1 274.87 274.87 1

Fabricant de Menuiseries extérieures Bois / Mixte Bois Alu - Portes d'entrée
Négoce de Volets roulants - Volets battants - Persiennes - Portes de garage - Portes intérieures



Désignation des fournitures

Qté P.U.H.T. Total H.T. TVA



Fenêtre 2 vantaux
Larg 1110 mm x Haut 2080 mm
 . Epaisseur 58mm
 . Profil arrondi int. ext.
 . Double joint phonique
 . Essence Pin abouté à peindre
 . Prépeinture beige et 2 couches de finition RAL 9010
 . Pose en tunnel
 . Dimensions hors tout
 . Dormant droit
 . Ouverture intérieure
 . Droite tirant (vue intérieure)
 . Appui arrondi 58x88
 . Vitrage clair 4/20/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1)
 . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir
 . Poignée F9 aspect inox
 . Hauteur d'allège maçonnerie = 600mm
 . Hauteur de poignée standard
 Dont éco-contribution REP PMCB : 0.50€ HT

Fabrication française

1	220.05	220.05	1
---	--------	--------	---

Règlement : Chèque à réception de facture. (1)
 Acompte demandé : 0.00 €

Total TVA 1 (20) = 361.45 €

Ce devis est valable 1 mois

Total HT : 1 807.25 €

Total TVA : 361.45 €

Total TTC : 2 168.70 €

Je reconnais avoir reçu les conditions générales de vente et les accepte en totalité.

Bon pour accord

Fait à :

le :

Signature :

Fabricant de Menuiseries extérieures Bois / Mixte Bois Alu - Portes d'entrée
Négoce de Volets roulants - Volets battants - Persiennes - Portes de garage - Portes intérieures

