

11 Rue Hubert Pajot
 ZA Les Jalfrettes
 03500 St Pourçain sur Sioule

Tél. 04 70 45 43 24 Fax. 04 70 45 98 97

Email : info@sedec-03.com

Site : www.sedec-03.com

Menuiserie SEDEC SAS

Z.A. LES JALFRETTES

03500 SAINT-POURCAIN SUR SIOULE

Charte de qualité Fenêtres bois 21

Fabrication Française 

Affaire suivie par : Marie DECHET - marie@sedec-03.com

Délai indicatif selon délai de fabrication des produits: Nous consulter


Livraison : Société SEDEC - ZA les Jalfrettes - BP 19 - 03500 ST POURCAIN SUR SIOULE

Vos références : STOCK MAJ 29/07/25 / Nom Clt SEDEC SAS/

Devis n° D2507MH01694 du 28/07/2025

Désignation des fournitures

Qté P.U.H.T. Total H.T. TVA



Menuiseries isolantes gamme EURO avec recouvrement (jeu de 12 mm), pièce d'appui et jet d'eau arrondis, portes fenêtre équipées d'un seuil aluminium surbaissé.

Exemple de calcul thermique pour dimension L1530xH1480 en Exo : $U_w \leq 1,5$ / $S_w \geq 0,36$ / $TLw = 0,54$

1 : Fenêtre 2 vantaux

Larg 1580 mm x Haut 2000 mm

- . Epaisseur 58mm
 - . Profil arrondi int. ext.
 - . Double joint phonique
 - . Essence Pin abouté à peindre
 - . Bicoloration RAL : Prépeinture blanche et 2 couches de finition RAL 9010 INT / NCS-S3005-G20Y EXT
 - . Dépose totale
 - . Dimensions hors tout
 - . Dormant neuf avec feuillure à brique
 - . Ouverture intérieure
 - . Droite tirant (vue intérieure)
 - . Appui arrondi 68 x 80
 - . Tasseau 60x10 sous pièce d'appui compris dans la hauteur
 - . Traverse dormante large : 110 mm
 - . Traverse dormante découpée 1950/1875
 - . Vitrage clair SP10/14/4 FE Argon (Coef. $U_g = 1.1$)
 - . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir
 - . Petits-bois collés largeur 30mm
 - . Petits-bois : 2 traverses par vitrage (vue 400 mm haut et bas)
 - . 1 mortaise
 - . Poignée Sécustik F9 aspect inox
 - . Fiches réglables Otlav
 - . Poignée non centrée
 - . Hauteur de poignée 270 mm
- Dont éco-contribution REP PMCB : 2.25€ HT

 Fabrication française

Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
1	308.28	308.28	1

Fabricant de Menuiseries extérieures Bois / Mixte Bois Alu - Portes d'entrée

Négoce de Volets roulants - Volets battants - Persiennes - Portes de garage - Portes intérieures


SEDEC - 11 Rue Hubert Pajot ZA Les Jalfrettes - 03500 St Pourçain sur Sioule -

Tél. : 04 70 45 43 24 - Fax : 04 70 45 98 97 - E-mail : info@sedec-03.com - www.sedec-03.com

S.A.R.L. au capital de 300 000 Euros - 33374668300023 - APE 1623Z - TVA FR47333746683

Désignation des fournitures


Qté P.U.H.T. Total H.T. TVA



3 : Fenêtre 2 vantaux
Larg 870 mm x Haut 1225 mm
 . Epaisseur 58mm
 . Profil arrondi int. ext.
 . Double joint phonique
 . Essence Bois exotique rouge abouté à peindre
 . Prépeinture beige et 1 couche de finition RAL 9010
 . Pose en rénovation
 . Dimensions passage jeu déduit
 . Dormant de rénovation avec feuillure 35x20 sur 4 côtés
 . Ouverture intérieure
 . Droite tirant (vue intérieure)
 . Appui rénovation (avec aile)
 . Vitrage clair 4/20/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1)
 . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir
 . Petits-bois collés largeur 30mm
 . Petits-bois : 1 traverse haute par vitrage (1/4 hauteur)
 . Couvre joint 45x8 arrondi sur 3 côtés et bavette alu 70x90 angle 135°
 . Sans poignée
 . Poignée centrée
 . Hauteur d'allège maçonnerie = 1020mm
 . Hauteur de poignée par rapport au sol fini : 1491mm
 Dont éco-contribution REP PMCB : 2.25€ HT

Fabrication française

1 192.41 192.41 1



4 : Porte-fenêtre 2 vantaux
Larg 1215 mm x Haut 2760 mm
 . Epaisseur 58mm
 . Profil arrondi int. ext.
 . Double joint phonique
 . Essence Bois exotique rouge abouté à peindre
 . Prépeinture beige et 1 couche de finition RAL 9010
 . Pose en rénovation
 . Dimensions passage jeu déduit
 . Dormant de rénovation avec feuillure 50x30 sur 3 côtés
 . Ouverture intérieure
 . Droite tirant (vue intérieure)
 . Seuil alu Bilcoq RPT 20 mm
 . Montant dormant droit large (à préciser) 90 mm
 . Montant dormant gauche large (à préciser) : 90 mm
 . Traverse dormante large (à préciser) : 90 mm
 . Vitrage clair 4/20/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1)
 . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir
 . Soubassement plein (haut 600 mm)
 . Remplissage dans soubassement : Panneau plate bande 2 faces
 . 1 mortaise + grille 15m3/h
 . Sans habillages
 . Crémone
 . Sans poignée
 . Poignée centrée
 . Hauteur de poignée standard
 Dont éco-contribution REP PMCB : 2.25€ HT

Fabrication française


1 403.27 403.27 1

Fabricant de Menuiseries extérieures Bois / Mixte Bois Alu - Portes d'entrée
Négoce de Volets roulants - Volets battants - Persiennes - Portes de garage - Portes intérieures



Désignation des fournitures

Qté P.U.H.T. Total H.T. TVA




Menuiseries isolantes gamme Auvergne avec recouvrement (jeu de 4 mm), pièce d'appui et jet d'eau arrondis, portes fenêtre équipées d'un seuil aluminium surbaissé
Exemple de calcul thermique pour dimensions L1530xH1480 en Exo : $Uw \leq 1,5$ / $Sw \geq 0,36$ / $TLw = 0,54$

6 : Fenêtre 2 vantaux
Larg 1110 mm x Haut 2080 mm

- . Epaisseur 58mm
 - . Profil arrondi int. ext.
 - . Double joint phonique
 - . Essence Pin abouté à peindre
 - . Prépeinture beige et 2 couches de finition RAL 9010
 - . Pose en tunnel
 - . Dimensions hors tout
 - . Dormant droit
 - . Ouverture intérieure
 - . Droite tirant (vue intérieure)
 - . Appui arrondi 58x88
 - . Vitrage clair 4/20/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1)
 - . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir
 - . Sans poignée
 - . Hauteur d'allège maçonnerie = 600mm
 - . Hauteur de poignée standard
- Dont éco-contribution REP PMCB : 2.25€ HT

Fabrication française

1 220.05 220.05 1



Portes isolantes équipées de paumelles réglables, d'un seuil aluminium surbaissé ou d'une plinthe automatique encastrée

7 : Porte d'entrée 1 vantail ALPES
Larg 1230 mm x Haut 2455 mm

- . Profil doucine int. ext.
 - . Épaisseur 58mm
 - . Double joint phonique
 - . Essence Bois exotique à peindre
 - . Prépeinture beige
 - . Dormant rénovation avec habillage 45x8 1 arrondi
 - . Dim. fond de feuillure, JEU DEDUIT
 - . Droite tirant
 - . Serrure 5 points Europa + cylindre de sûreté
 - . Seuil Alu RPT 20 mm
 - . Poignée F9 aspect inox
 - . caches fiches aspect inox
 - . Panneau isolant avec platebande
 - . Fiches réglables Otlav
 - . Feuillure 36 x 20 sur 3 côtés
- Dont éco-contribution REP PMCB : 1.72€ HT


1 533.02 533.02 1

Fabricant de Menuiseries extérieures Bois / Mixte Bois Alu - Portes d'entrée
Négoce de Volets roulants - Volets battants - Persiennes - Portes de garage - Portes intérieures



Désignation des fournitures

Qté P.U.H.T. Total H.T. TVA




Ensemble composé

Larg 920 mm x Haut 2150 mm

- 8 : Porte d'entrée 1 vantail ATLANTIQUE : Larg 920 mm x Haut 1840 mm
 - . Profil pente à 15° int. ext.
 - . Épaisseur 58mm
 - . Double joint phonique
 - . Essence Pin abouté à peindre
 - . Prépeinture et 2 couches de finition RAL 3005
 - . Dormant neuf avec feuillure à brique
 - . Dim. hors tout, pose en neuf
 - . Vitrage clair 4/20/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1)
 - . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir
 - . Gauche tirant
 - . Serrure 5 points Ferromatic + cylindre de sûreté
 - . Seuil Alu RPT 20 mm
 - . Poignée F9 aspect inox
 - . caches fiches aspect inox
 - . Fiches réglables Otlav
- Dont éco-contribution REP PMCB : 1.72€ HT
- Imposte fixe vitrée sur dormant : Larg 920 mm x Haut 310 mm
 - . Profil pente à 15° int. ext.
 - . Épaisseur 58mm
 - . Essence Bois exotique rouge
 - . Prépeinture et 2 couches de finition RAL 3005
 - . Dormant neuf avec feuillure à brique
 - . Dim. hors tout, pose en neuf
 - . Vitrage clair 4/16/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1)
 - . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir
 - . Ensemble monobloc
- Dont éco-contribution REP PMCB : 2.25€ HT

1 280.29 280.29 1

Menuiseries isolantes gamme à l'Ancienne sans recouvrement à noix et gueule de loup, pièce d'appui arrondie et jet d'eau arrondis, ferrages avec paumelles, crémone fonte RY en applique ou espagnolette, portes fenêtre équipées d'une pièce d'appui bois
 Exemple de calcul thermique pour dimension L1530xH1480 en Exo : $U_w \leq 1,5 / S_w \geq 0,36 / TL_w = 0,54$



Fenêtre 2 vantaux

Larg 1070 mm x Haut 2030 mm

- . Epaisseur 58mm
 - . Profil arrondi int. et pente à 45° ext.
 - . Double joint phonique
 - . Essence Chêne abouté à peindre
 - . Prépeinture beige
 - . Forme sur 2 faces : Cintre surbaissé traverse dormante droite
 - . Flèche : 200mm
 - . Dépose totale
 - . Dimensions hors tout
 - . Dormant neuf avec feuillure à brique
 - . Ouverture intérieure
 - . Droite tirant (vue intérieure)
 - . Appui arrondi 70x109
 - . Vitrage clair 10/14/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1)
 - . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir
 - . Petits-bois assemblés
 - . Petits-bois : 3 traverses par vitrage
 - . Crémone RY noire (poignée bouton)
 - . Paumelles rustiques noires 140X60
 - . Hauteur d'allège maçonnerie = 1000mm
 - . Hauteur de poignée standard
- Dont éco-contribution REP PMCB unitaire : 3.56€ HT (total pour 4 : 14.24€ HT)

4 543.47 2 173.88 1

Fabrication française

Fabricant de Menuiseries extérieures Bois / Mixte Bois Alu - Portes d'entrée
Négoce de Volets roulants - Volets battants - Persiennes - Portes de garage - Portes intérieures



